



Radiografische besturingseenheid 1 tot 10 V - Lichtregeleenheid voor bussysteem 1-ch FM ST 50 UP



Jung
FM ST 50 UP
4011377086883 EAN/GTIN

117,72 EUR incl. btw**
plus verzendkosten



14-16 dagen* (NLD)

Draadloze besturingseenheid 1 tot 10 V FM ST 50 UP bussysteem draadloze bus, overige bussystemen eNet, draadloos bidirectioneel, montage techniek inbouw, met buskoppeling, met LED-display, interface 1-10 V, max. schakelstroom (ohms belasting) 6A, max. schakelvermogen 1380W, aantal uitgangen 1, max. stuurstroom 50mA, nieuwe systeemfunctie: volledig gecodeerde radiotransmissie (AES-CCM) vanaf eNet-serversoftwareversie 2.0 Beoogd gebruik Schakelen en helderheidsaanpassing van lampen met 1-10 V-interface Bediening met geschikte eNet draadloze zenders Installatie in apparaatdoos met afmetingen volgens DIN 49073 in combinatie met een passende afdekking Installatie in opbouwbehuizing of installatieadapter (art.nr. FM-EBG) voor verlaagde plafonds Producteigenschappen Schakelaar -aan-helderheid kan permanent worden opgeslagen Minimale helderheid kan permanent worden opgeslagen Scènebediening mogelijk Statusweergave van de 1-10 V-deelnemers via LED-statusfeedback naar radiozender 1-10 V-deelnemer kan worden geschakeld met de Prog-knop 1-10 V-interface is beveiligd tegen ompolen Met eNet-server instelbaar: maximale helderheid Dimmsnelheid Aan-/uit-inschakelvertraging Dimm-up/down-ramp Uitschakelwaarschuwing Bedieningssloten Permanent aan, permanent uit Hotelfunctie Nalooptijd Extra functies met eNet-server : Volledig gecodeerde radiotransmissie (AES-CCM) vanaf eNet-serversoftware versie 2.0 Update van de apparaatsoftware Repeaterfunctie Foutgeheugen uitlezen Nominale spanning: AC 230 V ~, 50/60 Hz Stand-byvermogen: max. 0,5 W Omgevingstemperatuur: - 25 ... +70 °C Contacttype: µ Stuurspanning: 0,5 ... 11 V Stuurstroom: max. 50 mA Ohmse schakelstroom: 6 A TL-lampen: 3 AX Aansluitvermogen ohmse belasting: 1380 W Capacitieve belasting: 690 VA (560 µF) Aansluittype: Schroefklemmen Massief: 1 x 0,75 ... 4 mm2 Fijnaderig met adereindhuls: 1 x 0,75 ... 2,5 mm2 Afmetingen (Ø x H): 53 x 28 mm Totale lengte van de belastingskabel : max. 100 m totale lengte Stuurleiding: max. 100 m Radiofrequentie: 868,0 ... 868,6 MHz Zendvermogen: max. 20 mW Zendbereik in open veld: typisch 100 m Ontvangercategorie: 2

UW VOORDELEN



WERELDWIJDE HANDEL
Imagofilm eibmarkt®



AFHANDELING VAN RECLAMATIES
Coolant en 100% veilig



KORTE LEVERTIJD
Voorraadartikelen



99% KLANTENTEVREDENHEID
> 500.000 klanten wereldwijd



25 JAAR ERVARING
In wereldwijde e-business



RESTITUTIE
Binnen 14 dagen



DHL TRACK & TRACE
Zending volgen



ORDER LIVE CHAT
Met bestelhistorie



PRIVACY
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Duitsland

eibabo® en eibmarkt® zijn gedeponeerde handelsmerken van de EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® is een onderneming van eibmarkt.com GmbH
eibmarkt.com GmbH is voor 100% een dochteronderneming van de EIBMARKT® GmbH Holding

* Informatie over de aangegeven levertermijnen: Dag = maandag tot vrijdag, geen feestdag in Beieren en Saksen. De levering van waren gebeurt ook op zaterdag (DHL, Maandag tot zaterdag).

** Betaalwijzen kunnen per land anders zijn. Alle prijzen excl. verzendkosten en invoerrechten of andere extra kosten (omzetbelasting bij import) bij leveringen buiten de EU.

*** Besparing ten opzichte van RRP (Recommended Retail Price) = niet-bindend prijsadvies van de fabrikant. RRP is de prijs die de detailhandel door de fabrikant, importeur of groothandelaar wordt aanbevolen als de wederverkoopprijs aan de klant. De RRP wordt ook wel catalogusprijs genoemd en wordt gedefinieerd als de hoogst mogelijke prijs die een koper vóór eventuele kortingen voor een bepaald product zou betalen (Bron van de bruto lijstprijzen: Duitsland).

eibabo® de slimme shop voor huishoudtoestellen
eibabo® bestel goedkoop elektrische artikelen op het internet
eibabo® koop goedkoop elektrische artikelen

