



MFP8 PROFINET haaks - Modulaire stekker J00026A4002



Telegärtner

J00026A4002

4018359448936 EAN/GTIN

15,35 EUR incl. btw**

plus verzendkosten



14-16 dagen* (NLD)

MFP8 PROFINET haaks J00026A4002 Uitvoering stekker, connectortype RJ45 8(8), afgeschermd, categorie 6, aansluittype overige, geschikt voor ronde kabels, geschikt voor soepele aders, geschikt voor massieve aders, kleur zilver, AWG-bereik 22 ... 27, De IP20-beschermde RJ45-connector MFP8 4x90 Cat.6A (ISO/IEC) met schuine behuizing en vergrendeling van de kabeluitgang in vier stappen van 90° maakt een tijdsbesparende en betrouwbare montage ter plaatse mogelijk. Overmatige kabellengtes en de daaruit voortvloeiende ruimteproblemen behoren tot het verleden. En dankzij het compacte ontwerp kan de voor meerdere poorten geschikte MFP8 4x90 Cat.6A (ISO/IEC) ook in de kleinste ruimtes worden gebruikt. Ideaal voor in de schakelkast of in apparaten. Voorgemonteerde beschermkap, robuuste behuizing van zinkspluitgietwerk, 360° afscherming, volautomatische afscherming tussen de adersparen, 3-traps kabelklemming (kabeldiameter 5,0 tot 9,0 mm), montage in 60 seconden en zonder speciaal gereedschap, geoptimaliseerd voor gebruik in het veld, zelfs onder moeilijke omstandigheden, veilige overdracht, zelfs bij externe interferentie, 4-kamer draadmanager (verkrijgbaar met kleurcodering T568A of T568B en PROFINET), geschikt voor bekabeling in kantoorgebouwen, datacenters, industriële installaties en thuisnetwerken, hoogste betrouwbaarheid, ideaal voor het repareren en uitbreiden van netwerken, steekcontacten geschikt voor massieve en soepele geleiders, Cu-geleiderdiameter: (J00026A4000, -1, -2, -4110, -4111, -4112) massieve draad 0,51 - 0,64 mm (AWG24/1 - 22/1) meeraderig 0,46 - 0,76 mm (AWG27/7 - 22/7) streng 0,61 - 0,78 mm (AWG24/19 - 22/19)*, kerndiameter: 1,0 - 1,6 mm, IP20, buitendiameter kabel: 5,5 - 10,0 mm, kabeltoevoer vrij selecteerbaar (4x90°), kabeltrekbelasting: SW13, categorie 6A (ISO/IEC) volgens ISO/IEC 11801, levensduur >= 750 steekcycli, PoE+ volgens Conform IEEE 802.3at, connector conform IEC 60603-7-51, temperatuurbereik: -40°C tot 85°C, materiaal afscherming behuizing: vernikkeld spuitgietzink, materiaal contactoppervlak: Ni1.2Au0.8, heraansluitbaarheid :

UW VOORDELEN



WERELDWIJDE HANDEL
Imagofilm eibmarkt®



AFHANDELING VAN RECLAMATIES
Coulant en 100% veilig



KORTE LEVERTIJD
Voorraadartikelen



99% KLANTENTEVREDENHEID
> 500.000 klanten wereldwijd



25 JAAR ERVARING
In wereldwijde e-business



RESTITUTIE
Binnen 14 dagen



DHL TRACK & TRACE
Zending volgen



ORDER LIVE CHAT
Met bestelhistorie



PRIVACY
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Duitsland

eibabo® en eibmarkt® zijn gedeponeerde handelsmerken van de EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® is een onderneming van eibmarkt.com GmbH

eibmarkt.com GmbH is voor 100% een dochteronderneming van de EIBMARKT® GmbH Holding

* Informatie over de aangegeven levertermijnen: Dag = maandag tot vrijdag, geen feestdag in Beieren en Saksen. De levering van waren gebeurt ook op zaterdag (DHL, Maandag tot zaterdag).

** Betaalwijzen kunnen per land anders zijn. Alle prijzen excl. verzendkosten en invoerrechten of andere extra kosten (omzetbelasting bij import) bij leveringen buiten de EU.

*** Besparing ten opzichte van RRP (Recommended Retail Price) = niet-bindend prijsadvies van de fabrikant. RRP is de prijs die de detailhandel door de fabrikant, importeur of groothandelaar wordt aanbevolen als de wederverkoopprijs aan de klant. De RRP wordt ook wel catalogusprijs genoemd en wordt gedefinieerd als de hoogst mogelijke prijs die een koper vóór eventuele kortingen voor een bepaald product zou betalen (Bron van de bruto lijstprijzen: Duitsland).

eibabo® de slimme shop voor huishoudtoestellen
eibabo® bestel goedkoop elektrische artikelen op het internet
eibabo® koop goedkoop elektrische artikelen

