



Mobiel paneel 7", aanraking, sleutel. - Mobiel paneel 7 " 6AV2125-2GB23-0AX0



Siemens
6AV2125-2GB23-0AX0
4047623404729 EAN/GTIN

2928,09 EUR incl. btw**
plus verzendkosten

 14-16 dagen* (NLD)

Voedingsspanning bij DC 19,2..28,8 V, Type spanning van de voedingsspanning DC, Aantal HW-interfaces industrieel ethernet 1, Aantal interfaces PROFINET 1, Aantal HW-interfaces USB 1, Ondersteunt protocol voor TCP/IP ja, Ondersteunt protocol voor PROFIBUS nee, Ondersteunt protocol voor CAN nee, Ondersteunt protocol voor INTERBUS nee, Ondersteunt protocol voor ASI nee, Ondersteunt protocol voor KNX nee, Ondersteunt protocol voor MODBUS ja, Ondersteunt protocol voor Data-Highway nee, Ondersteunt protocol voor DeviceNet nee, Ondersteunt protocol voor SUCONET nee, Ondersteunt protocol voor LON nee, Ondersteunt protocol voor PROFINET IO ja, Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA nee, Ondersteunt protocol voor SERCOS nee, Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP ja, Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety nee, Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety nee, Ondersteunt protocol voor PROFIsafe ja, Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p nee, Draadloze standaard Bluetooth nee, Draadloze standaard WLAN 802.11 nee, Draadloze standaard GPRS nee, Draadloze standaard GSM nee, Draadloze standaard UMTS nee, IO-Link master nee, Uitvoering van het display TFT, Met kleurendisplay ja, Aantal kleuren van het display 16777216, Beeldscherm diagonaal 7 inch, Aantal pixels, horizontaal 800, Aantal pixels, verticaal 480, Met Alfa-toetsenbord nee, Aantal functietoetsen, programmeerbaar 8, Aantal toetsen met LED 8, Met bevestigingstoets/dodemansknop ja, Met touchscreen ja, Met meldingsaanduiding ja, Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging) ja, Weergave proceswaarde (uitvoer) mogelijk ja, Voorbeeld proceswaarde (invoer) mogelijk ja, Met recepten ja, Aantal niveaus, wachtwoordbeveiliging 50, Met afdruk nee, Aantal online-talen 32, Beschermingsgraad (IP) IP65, Bedrijfstemperatuur 0..45 °C, Geschikt voor NOODSTOP ja, Aansluiting, insteekbaar ja, Max. valhoogte, volgens norm IEC 60068-2-32 1,2 m, Geschikt voor veiligheidsfuncties ja, Breedte 248,4 mm, Hoogte 195 mm, Diepte 89 mm, Gewicht 1,3 kg

UW VOORDELEN

- | | | |
|--|--|--|
|  WERELDWIJDE HANDEL
Imagofilm eibmarkt® |  99% KLANTENTEVREDENHEID
> 500.000 klanten wereldwijd |  DHL TRACK & TRACE
Zending volgen |
|  AFHANDELING VAN RECLAMATIES
Coolant en 100% veilig |  25 JAAR ERVARING
In wereldwijde e-business |  ORDER LIVE CHAT
Met bestelhistorie |
|  KORTE LEVERTIJD
Voorraadartikelen |  RESTITUTIE
Binnen 14 dagen |  PRIVACY
Garantie |

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Duitsland

eibabo® en eibmarkt® zijn gedeponeerde handelsmerken van de EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® is een onderneming van eibmarkt.com GmbH
eibmarkt.com GmbH is voor 100% een dochteronderneming van de EIBMARKT® GmbH Holding

* Informatie over de aangegeven levertermijnen: Dag = maandag tot vrijdag, geen feestdag in Beieren en Saksen. De levering van waren gebeurt ook op zaterdag (DHL, Maandag tot zaterdag).

** Betaalwijzen kunnen per land anders zijn. Alle prijzen excl. verzendkosten en invoerrechten of andere extra kosten (omzetbelasting bij import) bij leveringen buiten de EU.

*** Besparing ten opzichte van RRP (Recommended Retail Price) = niet-bindend prijsadvies van de fabrikant. RRP is de prijs die de detailhandel door de fabrikant, importeur of groothandelaar wordt aanbevolen als de wederverkoopprijs aan de klant. De RRP wordt ook wel catalogusprijs genoemd en wordt gedefinieerd als de hoogst mogelijke prijs die een koper vóór eventuele kortingen voor een bepaald product zou betalen (Bron van de bruto lijstprijzen: Duitsland).

eibabo® de slimme shop voor huishoudtoestellen
eibabo® bestel goedkoop elektrische artikelen op het internet
eibabo® koop goedkoop elektrische artikelen

