

**Plafondmontage aanwezigheidsmelder 360 graden -
Bewegingssensor compleet 180 ... 360 ° PD-C 360i/...**



ESYLUX
PD-C 360i/6 mini
EP10425868
4015120425868 EAN/GTIN

99,03 EUR incl. btw**
plus verzendkosten



3-5 dagen* (NLD)

Uitvoering Aanwezigheidsmelder, Sensortype passief infrarood, Met DALI-interface nee, Constante lichtregeling nee, HVAC-regeling nee, gedwongen activering ja, Geforceerde uitschakeling ja, Dierzone nee, Kruipbescherming/Backfield-bewaking ja, Aansluitbaar nee, Scanhoek 360 °, Optimale montagehoogte 3 m, Trappenhuisbewaking ja, Overbruggingsschakelaar ja, Max. reikwijdte naar één zijde 3 m, Max. Aanwezigheidsgebied 4,92 m², Max. reikwijdte frontaal 1 m, Diameter detectieveld op vloer 6 m, Geschikt voor draadloze overdracht nee, Op afstand bedienbaar ja, Met afstandsbediening nee, Responsiefactor instelbaar ja, Responshelderheid instelbaar ja, Met signaaleenheid ja, Teach-functie voor helderheidsreactie ja, Geschikt voor plafondmontage ja, Geschikt voor wandmontage nee, Dimfunctie met dimmer-basiselement nee, Montagewijze Bepleistering, Aansluittype krimpen, Materiaal Kunststof, Materiaalproduct Thermoplast, Halogeenvrij ja, Oppervlaktebescherming onbehandeld, Uitvoering van het oppervlak mat, Antibacteriële behandeling nee, Kleur Overige, Transparant ja, Beschermingsgraad (IP) IP65, Type spanning AC, Frequentie 50 Hz, Nominale spanning 230 V, Minimale inschakelduur 60 s, Max. inschakelduur 15 min, Uitschakelvertraging 300 s, Inschakelvertraging 30 s, Detectiehoek horizontaal 180..360 °, Zwenkbereik sensor, horizontaal 0 °, Zwenkbereik sensor, verticaal 0 °, Responshelderheid 5..2000 lx, Max. schakelvermogen 690 W, Max. schakelvermogen LED 170 W, Geschikt voor C-last nee, Temperatuur -25..50 °C, Aantal schakelzones 1, Max. inschakelstroom 30 A, Stuurstroom 0 mA, Ingang voor huistelefooncentrale nee, Alarmfunctie nee, Hoogte 47 mm, Diepte 47 mm, Diameter 25 mm, Inbouwdiepte 36 mm, Inbouwdiameter 20 mm, Compatibel met Apple HomeKit nee, Min. diepte van de apparaatcontactdoos 36 mm, Compatibel met Google Assistant nee, Compatibel met Amazon Alexa nee, IFTTT-ondersteuning beschikbaar nee

UW VOORDELEN



WERELDWIJDE HANDEL
Imagofilm eibmarkt®



99% KLANTENTEVREDENHEID
> 500.000 klanten wereldwijd



DHL TRACK & TRACE
Zending volgen



AFHANDELING VAN RECLAMATIES
Coolant en 100% veilig



25 JAAR ERVARING
In wereldwijde e-business



ORDER LIVE CHAT
Met bestelhistorie



KORTE LEVERTIJD
Voorraadartikelen



RESTITUTIE
Binnen 14 dagen



PRIVACY
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Duitsland

eibabo® en eibmarkt® zijn gedeponeerde handelsmerken van de EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® is een onderneming van eibmarkt.com GmbH

eibmarkt.com GmbH is voor 100% een dochteronderneming van de EIBMARKT® GmbH Holding

* Informatie over de aangegeven levertermijnen: Dag = maandag tot vrijdag, geen feestdag in Beieren en Saksen. De levering van waren gebeurt ook op zaterdag (DHL, Maandag tot zaterdag).

** Betaalwijzen kunnen per land anders zijn. Alle prijzen excl. verzendkosten en invoerrechten of andere extra kosten (omzetbelasting bij import) bij leveringen buiten de EU.

*** Besparing ten opzichte van RRP (Recommended Retail Price) = niet-bindend prijsadvies van de fabrikant. RRP is de prijs die de detailhandel door de fabrikant, importeur of groothandelaar wordt aanbevolen als de wederverkoopprijs aan de klant. De RRP wordt ook wel catalogusprijs genoemd en wordt gedefinieerd als de hoogst mogelijke prijs die een koper vóór eventuele kortingen voor een bepaald product zou betalen (Bron van de bruto lijstprijzen: Duitsland).

eibabo® de slimme shop voor huishoudtoestellen
eibabo® bestel goedkoop elektrische artikelen op het internet
eibabo® koop goedkoop elektrische artikelen

