

Schakelende voeding PSU-1AC/24VDC-2, 5A - DC-voeding DN1031



Ifm Electronic
DN1031
4021179247924 EAN/GTIN

144,64 EUR incl. btw**
plus verzendkosten



14-16 dagen* (NLD)

Geschikt voor lichtlijnconfiguratie nee, Geschikt voor computerwerkplekken volgens EN 12464-1. ja, Lampen LED niet vervangbaar, Met lampen ja, Geschikt voor aantal lampen 1, Fitting zonder, Materiaal van de behuizing Aluminium, Kleur behuizing wit, Materiaal van de afdekking Kunststof gestructureerd, Uitvoering van het raster zonder, Type spanning AC, Nominale spanning 230 V, LED nominale stroom bij constante stroomsterkte 1..700 mA, Voorschakelapparaat LED-bedieningsapparaat stroomgevoed, Met bedrijfsapparatuur ja, Dimmen 0-10 V nee, Dimmen 1-10 V nee, Dimmen DALI ja, DMX dimmen nee, Programmeerbaar dimmen nee, Dimmen DSI nee, RF dimmen nee, Dimpotentiometer (geïntegreerd apparaat) nee, GPRS dimmen nee, Dimmen LineSwitch nee, Dimmen fabrikant-specifiek nee, Dimmen Netspanning modulatie van de netspanning nee, Dimmen Fase sectie nee, Dimmen Fase controle nee, De Vermindering van de de Sinusgolf van het verduisteren van de Sinusgolf nee, Dimmen van Touch en Dimmen en Dimmen nee, Dimmen Zigbee nee, Dimmen met drukknop nee, Zonder dimfunctie nee, lichtverdeler Verspreiderlens / optiek / paneel, Reflector zonder, Lichtverdeling symmetrisch, Lichtuitstraling direct, Directe/indirecte onderdelen afzonderlijk instelbaar nee, Nominale levensduur L70/B10 bij 25 °C. 105000 h, Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C. 110000 h, Nominale levensduur L80/B10 bij 25 °C. 65000 h, Nominale levensduur L80/B50 bij 25 °C. 70000 h, Nominale levensduur L90/B10 bij 25 °C. 35000 h, Nominale levensduur L90/B50 bij 25 °C. 35000 h, Beschermingsgraad (IP) IP20, Veiligheidsklasse II, Geschikt voor noodverlichting nee, Geschikt voor lampvermogen 29 W, Max. Prestaties van het systeem 30 W, Nominale lichtstroom volgens IEC 62722-2-1-1 3300 lm, Lichtkleur wit, Kleurtemperatuur 3000 K, Kleurweergaveindex CRI 80-89, Breedte 335 mm, Hoogte/diepte 28 mm, Lengte 1200 mm, Ophanging meegeleverd ja, Pendellengte 300..1100 mm, Aantal polen 5, Doorsnede geleider 2,5 mm², Aansluittype Lasklem

UW VOORDELEN



WERELDWIJDE HANDEL
Imagofilm eibmarkt®



99% KLANTENTEVREDENHEID
> 500.000 klanten wereldwijd



DHL TRACK & TRACE
Zending volgen



AFHANDELING VAN RECLAMATIES
Coolant en 100% veilig



25 JAAR ERVARING
In wereldwijde e-business



ORDER LIVE CHAT
Met bestelhistorie



KORTE LEVERTIJD
Voorraadartikelen



RESTITUTIE
Binnen 14 dagen



PRIVACY
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Duitsland

eibabo® en **eibmarkt®** zijn gedeponeerde handelsmerken van de EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® is een onderneming van eibmarkt.com GmbH
eibmarkt.com GmbH is voor 100% een dochteronderneming van de EIBMARKT® GmbH Holding

* Informatie over de aangegeven levertermijnen: Dag = maandag tot vrijdag, geen feestdag in Beieren en Saksen. De levering van waren gebeurt ook op zaterdag (DHL, Maandag tot zaterdag).

** Betaalwijzen kunnen per land anders zijn. Alle prijzen excl. verzendkosten en invoerrechten of andere extra kosten (omzetbelasting bij import) bij leveringen buiten de EU.

*** Besparing ten opzichte van RRP (Recommended Retail Price) = niet-bindend prijsadvies van de fabrikant. RRP is de prijs die de detailhandel door de fabrikant, importeur of groothandelaar wordt aanbevolen als de wederverkoopprijs aan de klant. De RRP wordt ook wel catalogusprijs genoemd en wordt gedefinieerd als de hoogst mogelijke prijs die een koper vóór eventuele kortingen voor een bepaald product zou betalen (Bron van de bruto lijstprijzen: Duitsland).

eibabo® de slimme shop voor huishoudtoestellen
eibabo® bestel goedkoop elektrische artikelen op het internet
eibabo® koop goedkoop elektrische artikelen

