



**Bedieningspaneel 24V DC, 7 inch - Grafisch paneel TFT 7
" XV-303-70-B00-A00-1C**



Eaton
XV-303-70-B00-A00-1C
179649
7640130098657 EAN/GTIN

1808,35 EUR incl. btw**
plus verzendkosten



14-16 dagen* (NLD)

Voedingsspanning bij AC 50 Hz 0 V, Voedingsspanning bij AC 60 Hz 0 V, Voedingsspanning bij DC 19,2...30 V, Type spanning van de voedingsspanning DC, Aantal HW-interfaces industrieel ethernet 1, Aantal HW-interfaces serieel RS-232 1, Aantal HW-interfaces serieel RS-485 1, Aantal HW-interfaces USB 2, Aantal HW-interfaces overig 1, Met SW-interfaces ja, Ondersteunt protocol voor TCP/IP ja, Ondersteunt protocol voor PROFIBUS nee, Ondersteunt protocol voor CAN ja, Ondersteunt protocol voor INTERBUS nee, Ondersteunt protocol voor ASI nee, Ondersteunt protocol voor KNX nee, Ondersteunt protocol voor MODBUS ja, Ondersteunt protocol voor Data-Highway nee, Ondersteunt protocol voor DeviceNet nee, Ondersteunt protocol voor SUCONET nee, Ondersteunt protocol voor LON nee, Ondersteunt protocol voor PROFINET IO nee, Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA nee, Ondersteunt protocol voor SERCOS nee, Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP ja, Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety nee, Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety nee, Ondersteunt protocol voor PROFIsafe nee, Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p nee, Draadloze standaard Bluetooth nee, Draadloze standaard WLAN 802.11 nee, Draadloze standaard GPRS nee, Draadloze standaard GSM nee, Draadloze standaard UMTS nee, IO-Link master nee, Uitvoering van het display TFT, Met kleurendisplay ja, Aantal kleuren van het display 16777216, Beeldscherm diagonaal 7 inch, Aantal pixels, horizontaal 1024, Aantal pixels, verticaal 600, Met numeriek toetsenbord nee, Met Alfa-toetsenbord nee, Aantal systeemtoetsen 1, aanraaktechnologie capacitieve multi-touch, Met meldingsaanduiding ja, Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging) ja, Weergave proceswaarde (uitvoer) mogelijk ja, Voorbeeld proceswaarde (invoer) mogelijk ja, Met recepten ja, Aantal niveaus, wachtwoordbeveiliging 200, Met afdruk ja, Aantal online-talen 100, Extra softwarecomponenten, laadbaar ja, Beschermingsgraad (IP), voorzijde IP65, Beschermingsgraad (NEMA), voorzijde 12, Bedrijfstemperatuur 0...50 °C, Montagerail montage mogelijk nee, Wand-driecte montage mogelijk nee, Geschikt voor veiligheidsfuncties nee, Breedte van het front 196 mm, Hoogte van het front 135 mm, Inbouwdiepte 43,1 mm

UW VOORDELEN



WERELDWIJDE HANDEL
Imagofilm eibmarkt®



AFHANDELING VAN RECLAMATIES
Coolant en 100% veilig



KORTE LEVERTIJD
Voorraadartikelen



99% KLANTENTEVREDENHEID
> 500.000 klanten wereldwijd



25 JAAR ERVARING
In wereldwijde e-business



RESTITUTIE
Binnen 14 dagen



DHL TRACK & TRACE
Zending volgen



ORDER LIVE CHAT
Met bestelhistorie



PRIVACY
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Duitsland

eibabo® en eibmarkt® zijn gedeponeerde handelsmerken van de EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® is een onderneming van eibmarkt.com GmbH
eibmarkt.com GmbH is voor 100% een dochteronderneming van de EIBMARKT® GmbH Holding

* Informatie over de aangegeven levertermijnen: Dag = maandag tot vrijdag, geen feestdag in Beieren en Saksen. De levering van waren gebeurt ook op zaterdag (DHL, Maandag tot zaterdag).

** Betaalwijzen kunnen per land anders zijn. Alle prijzen excl. verzendkosten en invoerrechten of andere extra kosten (omzetbelasting bij import) bij leveringen buiten de EU.

*** Besparing ten opzichte van RRP (Recommended Retail Price) = niet-bindend prijsadvies van de fabrikant. RRP is de prijs die de detailhandel door de fabrikant, importeur of groothandelaar wordt aanbevolen als de wederverkoopprijs aan de klant. De RRP wordt ook wel catalogusprijs genoemd en wordt gedefinieerd als de hoogst mogelijke prijs die een koper vóór eventuele kortingen voor een bepaald product zou betalen (Bron van de bruto lijstprijzen: Duitsland).

eibabo® de slimme shop voor huishoudtoestellen
eibabo® bestel goedkoop elektrische artikelen op het internet
eibabo® koop goedkoop elektrische artikelen

