

ÖLFLEX KETTING 809 SC 1G35 - Voedingskabel < 1kV, vaste installatie 1062908 T500




Lappkabel

1062908 T500

1062908/500

4044776751427 EAN/GTIN



18,53 EUR incl. btw**

plus verzendkosten omvangrijke goedere



3-5 dagen* (NLD)

ÖLFLEX CHAIN 809 SC 1G35 1062908 T500 Geleidermateriaal koper, nominale aderdoorsnede 35 mm², aderklasse Kl.5 = fijndradig, ronde adervorm, adernummer 1, aderisoliatiemateriaal polyvinylchloride (PVC), adermarkeringskleur , met aardleiding, Hulpader aantal 0, hulpader nominale doorsnede 0mm², concentrische geleider zonder, concentrische geleider nominale doorsnede 0mm², mantelmateriaal polyvinylchloride (PVC), mantelkleur zwart, vlamvertragend volgens IEC/EN 60332-1-2, buitendiameter ca. 13,1 mm, toeg. max. geleidertemperatuur 70°C, toel. Buitentemperatuur kabel tijdens montage/hantering 0 ... 70°C, toeg. Kabelbuitentemperatuur na montage zonder trillingen -40 ... 70°C, nominale spanning U0 600 kV, nominale spanning U 1000 kV, in kabelrupsen of draagbare machineonderdelen, testsystemen in de automobiellindustrie, voertuigen en stationaire brandstofcellen, voor interne bedrading van elektrische en elektronische componenten in schakelkasten, daar waar het gebruik van meeraderige verbindingenkabels vanwege de beperkte ruimte en minimale buigradii problematisch is, Speciaal ontworpen voor stroomcircuits van door frequentieomvormers bediende servomotoren, Multistandaardcertificering vermindert de verscheidenheid aan onderdelen en bespaart kosten, Eenvoudige installatie, Kan ook buiten gebruikt worden als het temperatuurbereik gerespecteerd wordt, Brede toepassingsmogelijkheden, Fijndradige, blanke koperen geleider, Aderisolatie: PVC, mantel van PVC, zwart (RAL 9005), Bij gebruik in kabelrupsen: let op de montagerichtlijnen bijlage T3, UL-AWM-stijl 10107 cRU AWM II A/B FT1, gebaseerd op VDE 0250 / 0285, UL-bestandsnr. E63634, wrijvingsarm oppervlak, vlamvertragend: UL/CSA: VW-1, FT1 IEC/EN: 60332-1-2, oliebestendig volgens DIN EN 50290-2-22 (TM54), ontworpen voor 2 miljoen wisselstroom buigcycli en verplaatsingsafstanden tot 10 meter

UW VOORDELEN



WERELDWIJDE HANDEL

Imagofilm eibmarkt®



AFHANDELING VAN RECLAMATIES

Coulant en 100% veilig



KORTE LEVERTIJD

Voorraadartikelen



99% KLANTENTEVREDENHEID

> 500.000 klanten wereldwijd



25 JAAR ERVARING

In wereldwijde e-business



RESTITUTIE

Binnen 14 dagen



DHL TRACK & TRACE

Zending volgen



ORDER LIVE CHAT

Met bestelhistorie



PRIVACY

Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Duitsland

eibabo® en eibmarkt® zijn gedeponeerde handelsmerken van de EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® is een onderneming van eibmarkt.com GmbH

eibmarkt.com GmbH is voor 100% een dochteronderneming van de EIBMARKT® GmbH Holding

* Informatie over de aangegeven levertermijnen: Dag = maandag tot vrijdag, geen feestdag in Beieren en Saksen. De levering van waren gebeurt ook op zaterdag (DHL, Maandag tot zaterdag).

** Betaalwijzen kunnen per land anders zijn. Alle prijzen excl. verzendkosten en invoerrechten of andere extra kosten (omzetbelasting bij import) bij leveringen buiten de EU.

*** Besparing ten opzichte van RRP (Recommended Retail Price) = niet-bindend prijsadvies van de fabrikant. RRP is de prijs die de detailhandel door de fabrikant, importeur of groothandelaar wordt aanbevolen als de wederverkoopprijs aan de klant. De RRP wordt ook wel catalogusprijs genoemd en wordt gedefinieerd als de hoogst mogelijke prijs die een koper vóór eventuele kortingen voor een bepaald product zou betalen (Bron van de bruto lijstprijzen: Duitsland).

eibabo® de slimme shop voor huishoudtoestellen
eibabo® bestel goedkoop elektrische artikelen op het internet
eibabo® koop goedkoop elektrische artikelen

