

LED opbouwlamp 3000K IP54 anth - Plafond- / wandarmatuur DAQH54141502



EVN
DAQH54141502
4037293021555 EAN/GTIN

118,43 EUR incl. btw**
plus verzendkosten



14-16 dagen* (NLD)



Geschikt voor wandmontage ja, Geschikt voor pendelophanging nee, Geschikt voor plafondmontage ja, Geschikt voor inbouwmontage nee, Geschikt voor opbouwmontage ja, Geschikt voor lichtlijnconfiguratie nee, Materiaal van de behuizing Aluminium, Oppervlaktebescherming Behuizing gepoedercoat, Kleur behuizing antracietgrijs, Materiaal van de afdekking Kunststof opaal, Uitvoering van het raster zonder, Type spanning AC, Nominale spanning 100..240 V, Nominale stroom 300 mA, Voorschakelapparaat LED-bedieningsapparaat stroomgevoed, Met bedrijfsapparatuur ja, Vervangbaar bedrijfsapparaat nee, Dimmen 0-10 V nee, Dimmen 1-10 V nee, DALI-2 dimmen nee, Dimmen DALI nee, DMX dimmen nee, Dimmen DSI nee, Potentiometer dimmen (geïntegreerd apparaat) nee, GPRS dimmen nee, Dimmen LineSwitch nee, Dimmen fabrikant-specifiek nee, Dimmen Netspanning modulatie van de netspanning nee, Dimmen Fase sectie nee, Dimmen Fase controle nee, Programmeerbaar dimmen nee, RF dimmen nee, De Vermindering van de de Sinusgolf van het verduisteren van de Sinusgolf nee, Dimmen van Touch en Dimmen en Dimmen nee, Dimmen Zigbee nee, Dimmen met drukknop nee, Dimmen afhankelijk van het voorschakelapparaat nee, Zonder dimfunctie ja, Lichtverdeling symmetrisch, Gradenbundel extreem breedstralend >80°, Lichtuitstraling direct, Beschermingsgraad (IP) IP54, Stootvastheid IK08, Veiligheidsklasse I, Geschikt voor noodverlichting nee, Noodstroomvoorziening geïntegreerd nee, Met bewegingsmelder nee, Met lichtsensor nee, Met luchtspleten nee, Max. Prestaties van het systeem 14 W, lichtefficiëntie 90 lm/W, Nominale lichtstroom volgens IEC 62722-2-1-1 1266 lm, Lichtkleur wit, Kleurtemperatuur 3000 K, Kleurweergaveindex CRI 80-89, Constante lichtstroomregeling nee, Breedte 235 mm, Hoogte/diepte 64 mm, Lengte 235 mm, Buitendiameter 0 mm, Aantal polen 3, Aansluittype Balkklem C-model, Lichtsterkte 272 cd, Kleurtemperatuur instelbaar nee, Gradenbundel instelbaar nee, Bediening via Bluetooth nee, Compatibel met Apple HomeKit nee, Compatibel met Google Assistant nee, Compatibel met Amazon Alexa nee, IFTTT-ondersteuning beschikbaar nee, Lampen LED niet vervangbaar, Met lampen ja

UW VOORDELEN



WERELDWIJDE HANDEL
Imagofilm eibmarkt®



99% KLANTENTEVREDENHEID
> 500.000 klanten wereldwijd



DHL TRACK & TRACE
Zending volgen



AFHANDELING VAN RECLAMATIES
Coolant en 100% veilig



25 JAAR ERVARING
In wereldwijde e-business



ORDER LIVE CHAT
Met bestelhistorie



KORTE LEVERTIJD
Voorraadartikelen



RESTITUTIE
Binnen 14 dagen



PRIVACY
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Duitsland

eibabo® en eibmarkt® zijn gedeponeerde handelsmerken van de EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® is een onderneming van eibmarkt.com GmbH
eibmarkt.com GmbH is voor 100% een dochteronderneming van de EIBMARKT® GmbH Holding

* Informatie over de aangegeven levertermijnen: Dag = maandag tot vrijdag, geen feestdag in Beieren en Saksen. De levering van waren gebeurt ook op zaterdag (DHL, Maandag tot zaterdag).

** Betaalwijzen kunnen per land anders zijn. Alle prijzen excl. verzendkosten en invoerrechten of andere extra kosten (omzetbelasting bij import) bij leveringen buiten de EU.

*** Besparing ten opzichte van RRP (Recommended Retail Price) = niet-bindend prijsadvies van de fabrikant. RRP is de prijs die de detailhandel door de fabrikant, importeur of groothandelaar wordt aanbevolen als de wederverkoopprijs aan de klant. De RRP wordt ook wel catalogusprijs genoemd en wordt gedefinieerd als de hoogst mogelijke prijs die een koper vóór eventuele kortingen voor een bepaald product zou betalen (Bron van de bruto lijstprijzen: Duitsland).

eibabo® de slimme shop voor huishoudtoestellen
eibabo® bestel goedkoop elektrische artikelen op het internet
eibabo® koop goedkoop elektrische artikelen

