

**LED inbouwlamp 3000K, DALI - Plafond- / wandarmatuur
1x29W 312368.002.76**



RZB

312368.002.76

4051859326861 EAN/GTIN

280,93 EUR incl. btw**

plus verzendkosten omvangrijke goedere



14-16 dagen* (NLD)



Geschikt voor wandmontage nee, Geschikt voor pendelophanging nee, Geschikt voor plafondmontage ja, Geschikt voor inbouwmontage ja, Geschikt voor opbouwmontage nee, Geschikt voor lichtlijnconfiguratie nee, Geschikt voor computerwerkplekken volgens EN 12464-1. ja, Geschikt voor aantal lampen 1, Fitting Overige, Materiaal van de behuizing Aluminium, Oppervlaktebescherming Behuizing gepoedercoat, Kleur behuizing wit, Materiaal van de afdekking Kunststof gestructureerd, Uitvoering van het raster zonder, Type spanning AC/DC, Nominale spanning 220..240 V, Nominale stroom 121..132 mA, Voorschakelapparaat LED-bedieningsapparaat stroomgevoed, Met bedrijfsapparatuur ja, Vervangbaar bedrijfsapparaat ja, Dimmen 0-10 V nee, Dimmen 1-10 V nee, DALI-2 dimmen nee, Dimmen DALI ja, DMX dimmen nee, Dimmen DSI nee, Potentiometer dimmen (geïntegreerd apparaat) nee, GPRS dimmen nee, Dimmen LineSwitch nee, Dimmen fabrikant-specifiek nee, Dimmen Netspanning modulatie van de netspanning nee, Dimmen Fase sectie nee, Dimmen Fase controle nee, Programmeerbaar dimmen nee, RF dimmen nee, De Vermindering van de de Sinusgolf van het verduisteren van de Sinusgolf nee, Dimmen van Touch en Dimmen en Dimmen nee, Dimmen Zigbee nee, Dimmen met drukknop nee, Dimmen afhankelijk van het voorschakelapparaat ja, Zonder dimfunctie nee, lichtverdeler Overige, Lichtverdeling symmetrisch, Gradenbundel vrije straling/diffuse straling, Kleurconsistentie (McAdam ellips) SDCM3, Lichtuitstraling direct, Nominale levensduur L80/B10 bij 25 °C. 50000 h, Beschermingsgraad (IP) IP40, Beschermingsklasse (NEMA) Overige, Stootvastheid IK03, Veiligheidsklasse II, Geschikt voor noodverlichting nee, Noodstroomvoorziening geïntegreerd nee, Met bewegingsmelder nee, Met lichtsensor nee, Met luchtspleten nee, Geschikt voor lampvermogen 29..38 W, Max. Prestaties van het systeem 38 W, lichtefficiëntie 111 lm/W, Nominale lichtstroom volgens IEC 62722-2-1-1 3200 lm, Lichtkleur wit, Kleurtemperatuur 3000 K, Kleurweergaveindex CRI 80-89, Vermogensfactor 0,9, Constante lichtstroomregeling nee, Breedte 308 mm, Lengte 1245 mm, Inbouw lengte 1233 mm, Inbouw breedte 296 mm, Inbouw hoogte/-diepte 160 mm, Aantal polen 4, Doorsnede geleider 1,5 mm², Aansluittype Lasklem, Vervormingsfactor (THD) 0,1, Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471 RG0, Verblindingsbeperking (UGR) 17,5, Kleurtemperatuur instelbaar nee, Lichtstroom instelbaar Niveaus, Gradenbundel instelbaar nee, Bediening via Bluetooth nee, Compatibel met Apple HomeKit nee, Compatibel met Google Assistant nee, Compatibel met Amazon Alexa nee, IFTTT-ondersteuning beschikbaar nee, Lampen LED niet vervangbaar, Met lampen ja

UW VOORDELEN



WERELDWIJDE HANDEL
Imagofilm eibmarkt®



AFHANDELING VAN RECLAMATIES
Coulant en 100% veilig



KORTE LEVERTIJD
Voorraadartikelen



99% KLANTENTEVREDENHEID
> 500.000 klanten wereldwijd



25 JAAR ERVARING
In wereldwijde e-business



RESTITUTIE
Binnen 14 dagen



DHL TRACK & TRACE
Zending volgen



ORDER LIVE CHAT
Met bestelhistorie



PRIVACY
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Duitsland

eibabo® en eibmarkt® zijn gedeponeerde handelsmerken van de EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® is een onderneming van eibmarkt.com GmbH

eibmarkt.com GmbH is voor 100% een dochteronderneming van de EIBMARKT® GmbH Holding

* Informatie over de aangegeven levertermijnen: Dag = maandag tot vrijdag, geen feestdag in Beieren en Saksen. De levering van waren gebeurt ook op zaterdag (DHL, Maandag tot zaterdag).

** Betaalwijzen kunnen per land anders zijn. Alle prijzen excl. verzendkosten en invoerrechten of andere extra kosten (omzetbelasting bij import) bij leveringen buiten de EU.

*** Besparing ten opzichte van RRP (Recommended Retail Price) = niet-bindend prijsadvies van de fabrikant. RRP is de prijs die de detailhandel door de fabrikant, importeur of groothandelaar wordt aanbevolen als de wederverkoopprijs aan de klant. De RRP wordt ook wel catalogusprijs genoemd en wordt gedefinieerd als de hoogst mogelijke prijs die een koper vóór eventuele kortingen voor een bepaald product zou betalen (Bron van de bruto lijstprijzen: Duitsland).

eibabo® de slimme shop voor huishoudtoestellen
eibabo® bestel goedkoop elektrische artikelen op het internet
eibabo® koop goedkoop elektrische artikelen

