

**SIRIUS softstarter 200-600 V 143 A - Zachte aanzet
3RW50552AB05****Siemens**
3RW50552AB05
4047621060163 EAN/GTIN**2377,38 EUR** incl. btw**
plus verzendkosten**14-16 dagen* (NLD)**

SIRIUS softstarter 200-600 V 143 A 3RW50552AB05 Nominale bedrijfsstroom Ie bij 40 °C Tu 143A, nominale bedrijfsspanning Ue 200 ... 600V, nominaal vermogen draaistroommotor, standaard-schakeling, bij 230 V 37kW, nominaal vermogen driefasig fasemotor, standaard-schakeling, bij 400 V 75kW, functie één draairichting, interne overbrugging, nominale omgevingstemperatuur zonder derating 40°C, nominale stuurvoedingsspanning Us bij AC 50 Hz 24 ... 24V, nominale stuurvoedingsspanning Us bij AC 60 Hz 24 ... 24V, nominale stuurspanning Us bij DC 24 ... 24V, spanningstype voor aansturing AC/DC, geïntegreerde overbelastingsbeveiliging van de motor, uitschakelklasse instelbaar, beschermingsklasse (IP) IP00, SIRIUS softstarter 200-600 V 143 A, AC/DC 24 V veerklemmen analoge uitgang SIRIUS 3RW50 Basic Performance softstarter voor eenvoudige toepassingen voor het soepel starten en stoppen van driefasige asynchrone motoren. Continu variabele start, vermindering van stroompieken, vermijden van netspanningsschommelingen tijdens het opstarten, ontlasten van het voedingsnetwerk, verminderen van de mechanische belasting van de aandrijving, aanzienlijke ruimte- en bedradingsbesparing vergeleken met sterdriehoekstarters en frequentieomvormers, onderhoudsvrij schakelen en uiterst eenvoudige bediening. De geïntegreerde bypass maakt het zeer compacte ontwerp mogelijk, bespaart energie en zorgt voor minder verwarming in de schakelkast. Intelligente bewakingsfuncties beschermen de softstarter tegen oververhitting en de motor tegen overbelasting. Ook tijdens het opstarten kunt u de stroom beperken tot een instelbare maximale waarde. De innovatieve Soft Torque-functie zorgt voor een zachte start van de motor. Met de geïntegreerde reset op afstand kunt u problemen snel en eenvoudig op afstand oplossen. Wereldwijde goedkeuringen (bijv. IEC en UL/CSA) ook voor potentieel explosieve toepassingen (ATEX of IEC Ex). De Basic Performance 3RW50 softstarters zijn verkrijgbaar voor netwerken tot 600 V in een vermogensbereik tot 315 kW met 24 V of 110-250 V stuurvoedingsspanningen en consequent met schroef- en veerbelaste aansluitingen. Er zijn verschillende apparaatvarianten beschikbaar voor analoge uitgang en thermistormotorbeveiliging. Optionele communicatiemodules maken verbinding via PROFINET, PROFIBUS en Modbus TCP mogelijk. Voor installatie in de schakelkastdeur zijn verschillende HMI-modules beschikbaar. De 3RW50 softstarters vervangen de beproefde 3RW40-serie (maten S6 t/m S12). SIRIUS 3RW50 softstarter - zo flexibel als uw taak.

UW VOORDELEN

