



LED hanglamp 4000K - Pendelarmatuur 1x44W SFlow H2-L #6899640



Trilux
SFlow H2-L #6899640
6899640
4018242375837 EAN/GTIN

482,63 EUR incl. btw**
plus verzendkosten omvangrijke goedere



14-16 dagen* (NLD)

Geschikt voor computerwerkplekken volgens EN 12464-1. ja, Geschikt voor lichtlijnconfiguratie ja, Geschikt voor aantal lampen 1, Fitting Overige, Materiaal van de behuizing Staal, Kleur behuizing wit, Materiaal van de afdekking Overige, Uitvoering van het raster hoogglanzend, Type spanning AC, Nominale spanning 220..240 V, Voorschakelapparaat elektronische trafo, Met bedrijfsapparatuur ja, Vervangbaar bedrijfsapparaat ja, Dimmen 0-10 V nee, Dimmen 1-10 V nee, Dimmen DALI nee, DALI-2 dimmen nee, DMX dimmen nee, Programmeerbaar dimmen nee, Dimmen DSI nee, RF dimmen nee, Potentiometer dimmen (geïntegreerd apparaat) nee, GPRS dimmen nee, Dimmen LineSwitch nee, Dimmen fabrikant-specifiek nee, Dimmen Netspanning modulatie van de netspanning nee, Dimmen Fase sectie nee, Dimmen Fase controle nee, De Vermindering van de de Sinusgolf van het verduisteren van de Sinusgolf nee, Dimmen van Touch en Dimmen en Dimmen nee, Dimmen Zigbee nee, Dimmen met drukknop nee, Zonder dimfunctie ja, lichtverdeler Overige, Reflector hoogglanzend, Lichtverdeling symmetrisch, Kleurconsistentie (McAdam ellips) SDCM3, Lichtuitstraling direct, Directe/indirecte onderdelen afzonderlijk instelbaar nee, Beschermingsgraad (IP) IP20, Beschermingsklasse (NEMA) Overige, Stootvastheid IK03, Veiligheidsklasse I, Geschikt voor noodverlichting nee, Noodstroomvoorziening geïntegreerd nee, Geschikt voor lampvermogen 44 W, Max. Prestaties van het systeem 44 W, Nominale lichtstroom volgens IEC 62722-2-1-1 6300 lm, Lichtkleur wit, lichtefficiëntie 143 lm/W, Kleurtemperatuur 4000 K, Kleurweergaveindex CRI 80-89, Verblindingsbeperking (UGR) 19, Vermogensfactor 0,95, Flickerwaarde Pst LM 0,3, Constante lichtstroomregeling nee, Stroboscopische effectwaarde SVM 0,3, Kleurtemperatuur instelbaar nee, Lichtstroom instelbaar nee, Gradenbundel instelbaar nee, Breedte 84 mm, Hoogte/diepte 45 mm, Lengte 1413 mm, Met vering nee, Pendellengte 2000 mm, Aantal polen 3, Aansluittype Lasklem, Compatibel met Apple HomeKit nee, Compatibel met Google Assistant nee, Compatibel met Amazon Alexa nee, IFTTT-ondersteuning beschikbaar nee, Lampen LED vervangbaar, Met lampen ja

UW VOORDELEN



WERELDWIJDE HANDEL
Imagofilm eibmarkt®



99% KLANTENTEVREDENHEID
> 500.000 klanten wereldwijd



DHL TRACK & TRACE
Zending volgen



AFHANDELING VAN RECLAMATIES
Coolant en 100% veilig



25 JAAR ERVARING
In wereldwijde e-business



ORDER LIVE CHAT
Met bestelhistorie



KORTE LEVERTIJD
Voorraadartikelen



RESTITUTIE
Binnen 14 dagen



PRIVACY
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Duitsland

eibabo® en eibmarkt® zijn gedeponeerde handelsmerken van de EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® is een onderneming van eibmarkt.com GmbH
eibmarkt.com GmbH is voor 100% een dochteronderneming van de EIBMARKT® GmbH Holding

* Informatie over de aangegeven levertermijnen: Dag = maandag tot vrijdag, geen feestdag in Beieren en Saksen. De levering van waren gebeurt ook op zaterdag (DHL, Maandag tot zaterdag).

** Betaalwijzen kunnen per land anders zijn. Alle prijzen excl. verzendkosten en invoerrechten of andere extra kosten (omzetbelasting bij import) bij leveringen buiten de EU.

*** Besparing ten opzichte van RRP (Recommended Retail Price) = niet-bindend prijsadvies van de fabrikant. RRP is de prijs die de detailhandel door de fabrikant, importeur of groothandelaar wordt aanbevolen als de wederverkoopprijs aan de klant. De RRP wordt ook wel catalogusprijs genoemd en wordt gedefinieerd als de hoogst mogelijke prijs die een koper vóór eventuele kortingen voor een bepaald product zou betalen (Bron van de bruto lijstprijzen: Duitsland).

eibabo® de slimme shop voor huishoudtoestellen
eibabo® bestel goedkoop elektrische artikelen op het internet
eibabo® koop goedkoop elektrische artikelen

