



Sensor LED-spot IP44, BMW, ws - Downlight / spot / schijnwerper XLED ONE Sensor weiß



Steinel
XLED ONE Sensor weiß
065256
4007841065256 EAN/GTIN

84,37 EUR incl. btw**
plus verzendkosten

 **14-16 dagen*** (NLD)

Geschikt voor wandmontage ja, Geschikt voor inbouwmontage nee, Geschikt voor opbouwmontage ja, Geschikt voor pendelophanging nee, Geschikt voor plafondmontage ja, Geschikt voor truss-montage nee, Geschikt voor platform-/vloermontage ja, Geschikt voor montage van spanningsrails nee, Geschikt voor klemmontage nee, Geschikt voor touwsysteem nee, Verstelbaarheid zwenkbaar, Met bewegingsmelder ja, Met lichtsensor ja, Lampen LED niet vervangbaar, Met lampen ja, Fitting Overige, Materiaal van de behuizing Aluminium, Kleur behuizing wit, Materiaal van de afdekking Glas transparant, Oppervlak geborsteld nee, Type spanning AC, Nominale spanning 220..240 V, Voorschakelapparaat LED-bedieningsapparaat stroomgevoed, Met bedrijfsapparatuur ja, Dimmen afhankelijk van het voorschakelapparaat nee, Dimmen 0-10 V nee, Dimmen 1-10 V nee, Dimmen DALI nee, DMX dimmen nee, Dimmen DSI nee, Potentiometer dimmen (geïntegreerd apparaat) nee, GPRS dimmen nee, Dimmen LineSwitch nee, Dimmen fabrikant-specifiek nee, Dimmen Netspanning modulatie van de netspanning nee, Dimmen Fase sectie nee, Dimmen Fase controle nee, Programmeerbaar dimmen nee, RF dimmen nee, De Vermindering van de de Sinusgolf van het verduisteren van de Sinusgolf nee, Dimmen van Touch en Dimmen en Dimmen nee, Dimmen Zigbee nee, Dimmen met drukknop nee, Zonder dimfunctie nee, Reflector wit, lichtverdeler zonder, Lichtverdeling symmetrisch, Gradenbundel extreem breedstralend >80°, Lichtuitstraling direct, Beschermingsgraad (IP) IP44, Stootvastheid IK03, Veiligheidsklasse I, Geschikt voor lampvermogen 18,6 W, Max. Prestaties van het systeem 18,6 W, Lichtkleur wit, Kleurtemperatuur 3000 K, Kleurweergaveindex CRI 80-89, Lichtstroom 2050 lm, Nominale lichtstroom volgens IEC 62722-2-1-1 2050 lm, Breedte 229 mm, Hoogte/diepte 195 mm, Lengte 202 mm, Aansluittype Overige, lichtefficiëntie 110,215 lm/W, Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471 RG1, Kleurconsistentie (McAdam ellips) SDCM6, Compatibel met Apple HomeKit nee, Compatibel met Google Assistant nee, Compatibel met Amazon Alexa nee

UW VOORDELEN



WERELDWIJDE HANDEL
Imagofilm eibmarkt®



99% KLANTENTEVREDENHEID
> 500.000 klanten wereldwijd



DHL TRACK & TRACE
Zending volgen



AFHANDELING VAN RECLAMATIES
Coolant en 100% veilig



25 JAAR ERVARING
In wereldwijde e-business



ORDER LIVE CHAT
Met bestelhistorie



KORTE LEVERTIJD
Voorraadartikelen



RESTITUTIE
Binnen 14 dagen



PRIVACY
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Duitsland

eibabo® en eibmarkt® zijn gedeponeerde handelsmerken van de EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® is een onderneming van eibmarkt.com GmbH
eibmarkt.com GmbH is voor 100% een dochteronderneming van de EIBMARKT® GmbH Holding

* Informatie over de aangegeven levertermijnen: Dag = maandag tot vrijdag, geen feestdag in Beieren en Saksen. De levering van waren gebeurt ook op zaterdag (DHL, Maandag tot zaterdag).

** Betaalwijzen kunnen per land anders zijn. Alle prijzen excl. verzendkosten en invoerrechten of andere extra kosten (omzetbelasting bij import) bij leveringen buiten de EU.

*** Besparing ten opzichte van RRP (Recommended Retail Price) = niet-bindend prijsadvies van de fabrikant. RRP is de prijs die de detailhandel door de fabrikant, importeur of groothandelaar wordt aanbevolen als de wederverkoopprijs aan de klant. De RRP wordt ook wel catalogusprijs genoemd en wordt gedefinieerd als de hoogst mogelijke prijs die een koper vóór eventuele kortingen voor een bepaald product zou betalen (Bron van de bruto lijstprijzen: Duitsland).

eibabo® de slimme shop voor huishoudtoestellen
eibabo® bestel goedkoop elektrische artikelen op het internet
eibabo® koop goedkoop elektrische artikelen

