



**LED hanglamp 4000K DALI - Pendelarmatuur 1x48W
kayak-K #46255016175**



Regiolux
kayak-K #46255016175
46255016175
4020863378432 EAN/GTIN

613,30 EUR incl. btw**
plus verzendkosten omvangrijke goedere



3-5 dagen* (NLD)

Geschikt voor computerwerkplekken volgens EN 12464-1. ja, Geschikt voor lichtlijnconfiguratie ja, Geschikt voor aantal lampen 1, Fitting zonder, Materiaal van de behuizing Aluminium, Kleur behuizing grijs, Materiaal van de afdekking Kunststof gestructureerd, Uitvoering van het raster zonder, Type spanning AC, Nominale spanning 230 V, Nominale stroom 209 mA, Voorschakelapparaat LED-bedieningsapparaat stroomgevoed, Met bedrijfsapparatuur ja, Vervangbaar bedrijfsapparaat nee, Dimmen 0-10 V nee, Dimmen 1-10 V nee, Dimmen DALI ja, DALI-2 dimmen ja, DMX dimmen nee, Programmeerbaar dimmen ja, Dimmen DSI nee, RF dimmen nee, Potentiometer dimmen (geïntegreerd apparaat) nee, GPRS dimmen nee, Dimmen LineSwitch nee, Dimmen fabrikant-specifiek nee, Dimmen Netspanning modulatie van de netspanning nee, Dimmen Fase sectie nee, Dimmen Fase controle nee, De Vermindering van de de Sinusgolf van het verduisteren van de Sinusgolf nee, Dimmen van Touch en Dimmen en Dimmen nee, Dimmen Zigbee nee, Dimmen met drukknop nee, Zonder dimfunctie nee, lichtverdeler Overige, Reflector zonder, Lichtverdeling symmetrisch, Kleurconsistentie (McAdam ellips) SDCM3, Lichtuitstraling direct/indirect, Directe/indirecte onderdelen afzonderlijk instelbaar nee, Beschermingsgraad (IP) IP20, Beschermingsklasse (NEMA) Overige, Stootvastheid IK02, Veiligheidsklasse I, Geschikt voor noodverlichting nee, Noodstroomvoorziening geïntegreerd nee, Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11-11 zonder, Geschikt voor lampvermogen 48 W, Max. Prestaties van het systeem 48 W, Nominale lichtstroom volgens IEC 62722-2-1-1 6400 lm, Lichtkleur wit, lichtefficiëntie 135 lm/W, Kleurtemperatuur 4000 K, Kleurweergaveindex CRI 80-89, Verblindingsbeperking (UGR) 17,1, Kleurtemperatuur instelbaar nee, Lichtstroom instelbaar traploos, Gradenbundel instelbaar nee, Breedte 321 mm, Hoogte/diepte 24 mm, Lengte 1558 mm, Met vering ja, Pendellengte 150..1900 mm, Type bedrading afstuderen, Aantal polen 5, Aansluittype Overige, Compatibel met Apple HomeKit nee, Compatibel met Google Assistant nee, Compatibel met Amazon Alexa nee, IFTTT-ondersteuning beschikbaar nee, Lampen LED niet vervangbaar, Met lampen ja

UW VOORDELEN



WERELDWIJDE HANDEL
Imagofilm eibmarkt®



99% KLANTENTEVREDENHEID
> 500.000 klanten wereldwijd



DHL TRACK & TRACE
Zending volgen



AFHANDELING VAN RECLAMATIES
Coolant en 100% veilig



25 JAAR ERVARING
In wereldwijde e-business



ORDER LIVE CHAT
Met bestelhistorie



KORTE LEVERTIJD
Voorraadartikelen



RESTITUTIE
Binnen 14 dagen



PRIVACY
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Duitsland

eibabo® en eibmarkt® zijn gedeponeerde handelsmerken van de EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® is een onderneming van eibmarkt.com GmbH
eibmarkt.com GmbH is voor 100% een dochteronderneming van de EIBMARKT® GmbH Holding

* Informatie over de aangegeven levertermijnen: Dag = maandag tot vrijdag, geen feestdag in Beieren en Saksen. De levering van waren gebeurt ook op zaterdag (DHL, Maandag tot zaterdag).

** Betaalwijzen kunnen per land anders zijn. Alle prijzen excl. verzendkosten en invoerrechten of andere extra kosten (omzetbelasting bij import) bij leveringen buiten de EU.

*** Besparing ten opzichte van RRP (Recommended Retail Price) = niet-bindend prijsadvies van de fabrikant. RRP is de prijs die de detailhandel door de fabrikant, importeur of groothandelaar wordt aanbevolen als de wederverkoopprijs aan de klant. De RRP wordt ook wel catalogusprijs genoemd en wordt gedefinieerd als de hoogst mogelijke prijs die een koper vóór eventuele kortingen voor een bepaald product zou betalen (Bron van de bruto lijstprijzen: Duitsland).

eibabo® de slimme shop voor huishoudtoestellen
eibabo® bestel goedkoop elektrische artikelen op het internet
eibabo® koop goedkoop elektrische artikelen

