



LED opbouw-/pendellamp 4000K DALI - Pendelarmatuur 1x44W LuceoS D/H2 #7017951



Trilux

LuceoS D/H2 #7017951

7017951

4018242390120 EAN/GTIN

377,93 EUR incl. btw**

plus verzendkosten omvangrijke goedere



14-16 dagen* (NLD)

Geschikt voor computerwerkplekken volgens EN 12464-1. ja, Geschikt voor lichtlijnconfiguratie ja, Geschikt voor aantal lampen 1, Fitting Overige, Materiaal van de behuizing Aluminium, Kleur behuizing Zilver, Materiaal van de afdekking Overige, Uitvoering van het raster zonder, Type spanning AC, Nominale spanning 220..240 V, Voorschakelapparaat elektronische trafo, Met bedrijfsapparatuur ja, Vervangbaar bedrijfsapparaat ja, Dimmen 0-10 V nee, Dimmen 1-10 V nee, Dimmen DALI ja, DALI-2 dimmen ja, DMX dimmen nee, Programmeerbaar dimmen nee, Dimmen DSI nee, RF dimmen nee, Potentiometer dimmen (geïntegreerd apparaat) nee, GPRS dimmen nee, Dimmen LineSwitch nee, Dimmen fabrikant-specifiek nee, Dimmen Netspanning modulatie van de netspanning nee, Dimmen Fase sectie nee, Dimmen Fase controle nee, De Vermindering van de de Sinusgolf van het verduisteren van de Sinusgolf nee, Dimmen van Touch en Dimmen en Dimmen ja, Dimmen Zigbee nee, Dimmen met drukknop nee, Zonder dimfunctie nee, lichtverdeler Overige, Reflector zonder, Lichtverdeling symmetrisch, Kleurconsistentie (McAdam ellips) SDCM3, Lichtuitstraling direct/indirect, Directe/indirecte onderdelen afzonderlijk instelbaar nee, Beschermingsgraad (IP) IP20, Beschermingsklasse (NEMA) Overige, Stootvastheid IK03, Veiligheidsklasse I, Geschikt voor noodverlichting nee, Noodstroomvoorziening geïntegreerd nee, Max. Prestaties van het systeem 41 W, Nominale lichtstroom volgens IEC 62722-2-1-1 5400 lm, Lichtkleur wit, lichtefficiëntie 132 lm/W, Kleurtemperatuur 4000 K, Kleurweergaveindex CRI 80-89, Verblindingsbeperking (UGR) 19, Vermogensfactor 0,95, Flickerwaarde Pst LM 0,3, Constante lichtstroomregeling nee, Stroboscopische effectwaarde SVM 0,3, Kleurtemperatuur instelbaar nee, Lichtstroom instelbaar nee, Gradenbundel instelbaar nee, Breedte 240 mm, Hoogte/diepte 20 mm, Lengte 1490 mm, Met vering nee, Pendellengte 2000 mm, Aantal polen 5, Aansluittype Lasklem, Compatibel met Apple HomeKit nee, Compatibel met Google Assistant nee, Compatibel met Amazon Alexa nee, IFTTT-ondersteuning beschikbaar nee, Lampen LED niet vervangbaar, Met lampen ja

UW VOORDELEN



WERELDWIJDE HANDEL

Imagofilm eibmarkt®



AFHANDELING VAN RECLAMATIES

Coulant en 100% veilig



KORTE LEVERTIJD

Voorraadartikelen



99% KLANTENTEVREDENHEID

> 500.000 klanten wereldwijd



25 JAAR ERVARING

In wereldwijde e-business



RESTITUTIE

Binnen 14 dagen



DHL TRACK & TRACE

Zending volgen



ORDER LIVE CHAT

Met bestelhistorie



PRIVACY

Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Duitsland

eibabo® en eibmarkt® zijn gedeponeerde handelsmerken van de EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® is een onderneming van eibmarkt.com GmbH

eibmarkt.com GmbH is voor 100% een dochteronderneming van de EIBMARKT® GmbH Holding

* Informatie over de aangegeven levertermijnen: Dag = maandag tot vrijdag, geen feestdag in Beieren en Saksen. De levering van waren gebeurt ook op zaterdag (DHL, Maandag tot zaterdag).

** Betaalwijzen kunnen per land anders zijn. Alle prijzen excl. verzendkosten en invoerrechten of andere extra kosten (omzetbelasting bij import) bij leveringen buiten de EU.

*** Besparing ten opzichte van RRP (Recommended Retail Price) = niet-bindend prijsadvies van de fabrikant. RRP is de prijs die de detailhandel door de fabrikant, importeur of groothandelaar wordt aanbevolen als de wederverkoopprijs aan de klant. De RRP wordt ook wel catalogusprijs genoemd en wordt gedefinieerd als de hoogst mogelijke prijs die een koper vóór eventuele kortingen voor een bepaald product zou betalen (Bron van de bruto lijstprijzen: Duitsland).

eibabo® de slimme shop voor huishoudtoestellen
eibabo® bestel goedkoop elektrische artikelen op het internet
eibabo® koop goedkoop elektrische artikelen

