



Axiale wandventilator AC, explosie veilig, DN200 - Ex-stille ventilator 440m³ / h 45W EZQ 20/4E E ...



Maico

EZQ 20/4E E Ex e

0083.0850

4012799838500 EAN/GTIN

912,06 EUR incl. btw**

plus verzendkosten



14-16 dagen* (NLD)

Axiale wandventilator AC, explosie veilig, DN200 EZQ 20/4E E Ex e nominale spanning 230...230V, frequentie 50...50Hz, opgenomen vermogen 45kW, behuizingsmateriaal staal, onbelast luchtvolume 440m³/h, beschermingsklasse (IP) IP64, kanaalbreedte 345 mm, kanaalhoogte 345 mm, inbouwlocatie muur, voor Ex-zone gas 1, 2, voor Ex-zone stof zonder, apparaatgroep volgens richtlijn 94/9/EG II, explosiebeveiligingscategorie voor gas ATEX gasexplosiebeveiliging , cat.2G, temperatuurklasse volgens richtlijn 94/9/EG T1 tot T3, beschermrooster aan de zuigzijde, geel gechromateerd, contactbescherming volgens DIN EN ISO 13857. 8-bladige waaiers van glasvezelversterkt polyamide. Dynamisch uitgebalanceerd in 2 niveaus, conform kwaliteitsniveau 6.3, DIN ISO 1940, deel 1. Installatie in elke positie mogelijk. Transportrichting: De volgende afbeelding toont de transportrichting: Transportrichting A: Aanzuiging via de motor, standaard. Transportrichting B: Blazen via de motor, op aanvraag. Draairichting, omgekeerde werking: Bij afwijkende transportrichting neemt de volumestroom met ca. 35% af. Motor: asynchrone motor. Snelheid regelbaar. Uitzondering: Type EZQ 45/6 B, EZS 45/6 B, DZQ 40/2 B en DZS 40/2 B. Omkeerbaar. Uitzondering: ventilatoren met schaduwpoolmotoren (...E). Niet geschikt voor het verpompen van lucht die verzadigd is met waterdamp. Driefasige motor: DZQ- en DZS-serie. Nominale spanning 400 V, 50 Hz Beschermingsklasse IP 55. Uitzondering DZQ/DZS... D IP 54. Thermische overbelastingsbeveiliging standaard. Uitzondering: op aanvraag leverbaar voor DZQ/DZS 25/4 D en poolomschakelbare axiaalwandventilatoren. De aansluitingen zijn potentiaalvrij op de klemmen en moeten worden aangesloten op een volledige motorbeveiligingsschakelaar, bijvoorbeeld MV 25, of op het stuurcircuit van een contactor. Poolomschakelbare ventilatoren: Zorg voor bescherming tegen overbelasting met een ter plaatse te voorziene volledige motorbeveiligingsschakelaar. Poolomschakelmotoren met toerentalverhoudingen van 8/4 of 4/2 worden aangesloten volgens het Dahlander-principe. Elektrische aansluiting: Op de klemmenstrook in het einddeksel van de motor. Veiligheidsinstructies: De ventilator mag alleen in bedrijf worden genomen als de contactbescherming van de waaiers is gegarandeerd conform DIN EN ISO 13857. Artikel: DZQ 25/4 D, uitvoering: vierkante wandplaat, leveringsvolume: 1000 m³/h, toerental : 1425 1/min , Waaiertype: axiaal, toerental regelbaar: ja, omkeerbaarheid: ja, spanningstype: draaistroom, nominale spanning: 400 V, netfrequentie: 50 Hz, nominaal vermogen: 45 W, Inom: 0,13 A ,...

UW VOORDELEN



WERELDWIJDE HANDEL

Imagofilm eibmarkt®



AFHANDELING VAN RECLAMATIES

Coulant en 100% veilig



KORTE LEVERTIJD

Voorraadartikelen



99% KLANTENTEVREDENHEID

> 500.000 klanten wereldwijd



25 JAAR ERVARING

In wereldwijde e-business



RESTITUTIE

Binnen 14 dagen



DHL TRACK & TRACE

Zending volgen



ORDER LIVE CHAT

Met bestelhistorie



PRIVACY

Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Duitsland

eibabo® en eibmarkt® zijn gedeponeerde handelsmerken van de EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® is een onderneming van eibmarkt.com GmbH

eibmarkt.com GmbH is voor 100% een dochteronderneming van de EIBMARKT® GmbH Holding

* Informatie over de aangegeven levertermijnen: Dag = maandag tot vrijdag, geen feestdag in Beieren en Saksen. De levering van waren gebeurt ook op zaterdag (DHL, Maandag tot zaterdag).

** Betaalwijzen kunnen per land anders zijn. Alle prijzen excl. verzendkosten en invoerrechten of andere extra kosten (omzetbelasting bij import) bij leveringen buiten de EU.

*** Besparing ten opzichte van RRP (Recommended Retail Price) = niet-bindend prijsadvies van de fabrikant. RRP is de prijs die de detailhandel door de fabrikant, importeur of groothandelaar wordt aanbevolen als de wederverkoopprijs aan de klant. De RRP wordt ook wel catalogusprijs genoemd en wordt gedefinieerd als de hoogst mogelijke prijs die een koper vóór eventuele kortingen voor een bepaald product zou betalen (Bron van de bruto lijstprijzen: Duitsland).

eibabo® de slimme shop voor huishoudtoestellen
eibabo® bestel goedkoop elektrische artikelen op het internet
eibabo® koop goedkoop elektrische artikelen

