



**Simatic HMI KTP700 Basis - Grafisch paneel 7inch  
6AV2123-2GB03-0AX0**



**Siemens**  
6AV2123-2GB03-0AX0  
4034106029210 EAN/GTIN

**818,81 EUR** incl. btw\*\*  
plus verzendkosten



3-5 dagen\* (NLD)

Voedingsspanning bij DC 19,2...28,8 V, Type spanning van de voedingsspanning DC, Aantal HW-interfaces industrieel ethernet 1, Aantal interfaces PROFINET 1, Aantal HW-interfaces USB 1, Met SW-interfaces nee, Ondersteunt protocol voor TCP/IP ja, Ondersteunt protocol voor PROFIBUS nee, Ondersteunt protocol voor CAN nee, Ondersteunt protocol voor INTERBUS nee, Ondersteunt protocol voor ASI nee, Ondersteunt protocol voor KNX nee, Ondersteunt protocol voor MODBUS ja, Ondersteunt protocol voor Data-Highway nee, Ondersteunt protocol voor DeviceNet nee, Ondersteunt protocol voor SUCONET nee, Ondersteunt protocol voor LON nee, Ondersteunt protocol voor PROFINET IO nee, Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA nee, Ondersteunt protocol voor SERCOS nee, Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP ja, Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety nee, Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety nee, Ondersteunt protocol voor PROFIsafe nee, Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p nee, Ondersteunt protocol voor overige bussystemen ja, Draadloze standaard Bluetooth nee, Draadloze standaard WLAN 802.11 nee, Draadloze standaard GPRS nee, Draadloze standaard GSM nee, Draadloze standaard UMTS nee, IO-Link master nee, Uitvoering van het display TFT, Met kleurendisplay ja, Aantal kleuren van het display 65536, Beeldscherm diagonaal 7 inch, Aantal pixels, horizontaal 800, Aantal pixels, verticaal 480, Met numeriek toetsenbord ja, Met Alfa-toetsenbord ja, Aantal functietoetsen, programmeerbaar 8, Met meldingsaanduiding ja, Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging) ja, Weergave proceswaarde (uitvoer) mogelijk ja, Voorbeeld proceswaarde (invoer) mogelijk ja, Met recepten ja, Aantal niveaus, wachtwoordbeveiliging 50, Met afdruk nee, Aantal online-talen 10, Extra softwarecomponenten, laadbaar nee, Beschermingsgraad (IP), voorzijde IP65, Bedrijfstemperatuur 0...50 °C, Montagerail montage mogelijk nee, Wand-driecte montage mogelijk nee, Geschikt voor veiligheidsfuncties nee, Breedte van het front 214 mm, Hoogte van het front 158 mm, Inbouwdiepte 39 mm

**UW VOORDELEN**



**WERELDWIJDE HANDEL**  
Imagofilm eibmarkt®



**AFHANDELING VAN RECLAMATIES**  
Coolant en 100% veilig



**KORTE LEVERTIJD**  
Voorraadartikelen



**99% KLANTENTEVREDENHEID**  
> 500.000 klanten wereldwijd



**25 JAAR ERVARING**  
In wereldwijde e-business



**RESTITUTIE**  
Binnen 14 dagen



**DHL TRACK & TRACE**  
Zending volgen



**ORDER LIVE CHAT**  
Met bestelhistorie



**PRIVACY**  
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Duitsland

eibabo® en eibmarkt® zijn gedeponeerde handelsmerken van de EIBMARKT® GmbH Holding ([www.eibmarkt.de](http://www.eibmarkt.de)). eibabo® is een onderneming van eibmarkt.com GmbH  
eibmarkt.com GmbH is voor 100% een dochteronderneming van de EIBMARKT® GmbH Holding

\* Informatie over de aangegeven levertermijnen: Dag = maandag tot vrijdag, geen feestdag in Beieren en Saksen. De levering van waren gebeurt ook op zaterdag (DHL, Maandag tot zaterdag).

\*\* Betaalwijzen kunnen per land anders zijn. Alle prijzen excl. verzendkosten en invoerrechten of andere extra kosten (omzetbelasting bij import) bij leveringen buiten de EU.

\*\*\* Besparing ten opzichte van RRP (Recommended Retail Price) = niet-bindend prijsadvies van de fabrikant. RRP is de prijs die de detailhandel door de fabrikant, importeur of groothandelaar wordt aanbevolen als de wederverkoopprijs aan de klant. De RRP wordt ook wel catalogusprijs genoemd en wordt gedefinieerd als de hoogst mogelijke prijs die een koper vóór eventuele kortingen voor een bepaald product zou betalen (Bron van de bruto lijstprijzen: Duitsland).

eibabo® de slimme shop voor huishoudtoestellen  
eibabo® bestel goedkoop elektrische artikelen op het internet  
eibabo® koop goedkoop elektrische artikelen

