



LED-koplamp 4000K - Spotlicht / schijnwerper BVP130 LED260/740 A



Philips Licht
BVP130 LED260/740 A
09639700
8718699096397 EAN/GTIN

462,91 EUR incl. btw**
plus verzendkosten



3-5 dagen* (NLD)

Geschikt voor wandmontage ja, Geschikt voor inbouwmontage nee, Geschikt voor opbouwmontage ja, Geschikt voor pendelophanging nee, Geschikt voor plafondmontage nee, Geschikt voor truss-montage ja, Geschikt voor platform-/vloermontage ja, Geschikt voor montage van spanningsrails nee, Geschikt voor klemmontage nee, Geschikt voor touwsysteem nee, Verstelbaarheid zwenkbaar, Met bewegingsmelder nee, Met lichtsensor nee, Lampen LED niet vervangbaar, Met lampen ja, Geschikt voor aantal lampen 80, Fitting zonder, Materiaal van de behuizing Aluminium, Oppervlaktebescherming gepoedercoat, Kleur behuizing grijs, Materiaal van de afdekking Glas transparant, Oppervlak geborsteld ja, Type spanning AC, Nominale spanning 220..240 V, LED nominale stroom bij constante stroomsterkte 905 mA, Voorschakelapparaat LED-bedieningsapparaat stroomgevoed, Met bedrijfsapparatuur ja, Vervangbaar bedrijfsapparaat ja, Dimmen afhankelijk van het voorschakelapparaat nee, Dimmen 0-10 V nee, Dimmen 1-10 V nee, DALI-2 dimmen nee, Dimmen DALI nee, DMX dimmen nee, Dimmen DSI nee, Potentiometer dimmen (geïntegreerd apparaat) nee, GPRS dimmen nee, Dimmen LineSwitch nee, Dimmen fabrikant-specifiek nee, Dimmen Netspanning modulatie van de netspanning nee, Dimmen Fase sectie nee, Dimmen Fase controle nee, Programmeerbaar dimmen nee, RF dimmen nee, De Vermindering van de de Sinusgolf van het verduisteren van de Sinusgolf nee, Dimmen van Touch en Dimmen en Dimmen nee, Dimmen Zigbee nee, Dimmen met drukknop nee, Zonder dimfunctie ja, Reflector zonder, lichtverdeler Verspreiderlens / optiek / paneel, Lichtverdeling asymmetrisch, Gradenbundel brede balk 41-80, Lichtuitstraling direct, Vervormingsfactor (THD) 5,32, Nominale levensduur L80/B10 bij 25 °C. 70000 h, Constante lichtstroomregeling nee, Beschermingsgraad (IP) IP66, Stootvastheid IK08, Veiligheidsklasse I, Geschikt voor lampvermogen 209 W, Max. Prestaties van het systeem 220 W, Lichtkleur wit, Kleurtemperatuur 4000 K, Kleurweergaveindex CRI 70-79, Lichtstroom 26000 lm, Nominale lichtstroom volgens IEC 62722-2-1-1 26000 lm, Lichtsterkte 861 cd, Vermogensfactor 0,98999999, Flickerwaarde Pst LM 0,2, Kleurtemperatuur instelbaar nee, Lichtstroom instelbaar traploos, Gradenbundel instelbaar nee, Stroboscopische effectwaarde SVM 0,07, Breedte 422 mm, Hoogte/diepte 40 mm, Lengte 340,5 mm, Type bedrading afstuderen, Aantal polen 3, Doorsnede geleider 1,5 mm², Doorsnede van aansluitbare geleider 7..14 mm², Aansluittype Snijklem IDC, Noodstroomvoorziening geïntegreerd nee, lichtefficiëntie 120 lm/W, Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471 RG1, Geschikt voor computerwerkplekken volgens EN 12464-1....

UW VOORDELEN



WERELDWIJDE HANDEL
Imagofilm eibmarkt®



AFHANDELING VAN RECLAMATIES
Coulant en 100% veilig



KORTE LEVERTIJD
Voorraadartikelen



99% KLANTENTEVREDENHEID
> 500.000 klanten wereldwijd



25 JAAR ERVARING
In wereldwijde e-business



RESTITUTIE
Binnen 14 dagen



DHL TRACK & TRACE
Zending volgen



ORDER LIVE CHAT
Met bestelhistorie



PRIVACY
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Duitsland

eibabo® en eibmarkt® zijn gedeponeerde handelsmerken van de EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® is een onderneming van eibmarkt.com GmbH

eibmarkt.com GmbH is voor 100% een dochteronderneming van de EIBMARKT® GmbH Holding

* Informatie over de aangegeven levertermijnen: Dag = maandag tot vrijdag, geen feestdag in Beieren en Saksen. De levering van waren gebeurt ook op zaterdag (DHL, Maandag tot zaterdag).

** Betaalwijzen kunnen per land anders zijn. Alle prijzen excl. verzendkosten en invoerrechten of andere extra kosten (omzetbelasting bij import) bij leveringen buiten de EU.

*** Besparing ten opzichte van RRP (Recommended Retail Price) = niet-bindend prijsadvies van de fabrikant. RRP is de prijs die de detailhandel door de fabrikant, importeur of groothandelaar wordt aanbevolen als de wederverkoopprijs aan de klant. De RRP wordt ook wel catalogusprijs genoemd en wordt gedefinieerd als de hoogst mogelijke prijs die een koper vóór eventuele kortingen voor een bepaald product zou betalen (Bron van de bruto lijstprijzen: Duitsland).

eibabo® de slimme shop voor huishoudtoestellen
eibabo® bestel goedkoop elektrische artikelen op het internet
eibabo® koop goedkoop elektrische artikelen

