



Weerstation, Suntracer KNX Basic 24V ELS 3096 KNX BASIC



Elsner
ELS 3096 KNX BASIC
4051996030966 EAN/GTIN

736,44 EUR incl. btw**
plus verzendkosten



14-16 dagen* (NLD)

Weerstation Suntracer KNX Basic 24V Voor het opnemen van temperatuur, windsnelheid, helderheid en neerslag De Suntracer KNX basic is de basisoplossing voor het opnemen van weergegevens in KNX / EIB-systemen. Het weerstation meldt helderheid, windsnelheid, temperatuur en neerslag. Met alle waarden kunnen grensafhankelijke schakeluitgangen worden aangestuurd. De toestanden kunnen worden gekoppeld via 8 logische EN-poorten en 8 logische OF-poorten. De weersensoren, de evaluatie-elektronica en de busaankoppelaar zijn ondergebracht in een compacte behuizing die met een gecombineerde wand-/mastbeugel aan het gebouw wordt bevestigd. Als tijd functies zoals: B. de uitgang van de DCF77-tijd of een kalendertimer is vereist of als de exacte positie van de zon moet worden weergegeven, adviseren wij de Suntracer KNX in de standaardversie. Functies: - Helderheid: De huidige lichtintensiteit wordt gemeten door een sensor. B. komen voor bij bouwhoeken. De meting werkt perfect, zelfs bij hagel, sneeuw en temperaturen onder nul - Neerslagdetectie: Neerslag wordt gedetecteerd door een verwarmd sensoroppervlak. De verwarming herkent alleen druppels en vlokken als neerslag, maar geen mist of dauw. Als het stopt met regenen of sneeuwen is de sensor snel weer droog en eindigt de neerslagmelding - temperatuurmeting: schakeluitgangen voor alle gemeten en berekende waarden (grenswaarden instelbaar) - 8 logische ingangen in de vorm van communicatie objecten - EN- en OF-koppelingen (4 ingangen elk, uitgang te configureren als 1 bit of 2 x 8 bit) - 109 communicatieobjecten - Configuratie via de KNX / EIB-software ETS (vanaf versie ETS 3 grafisch geoptimaliseerde weergave van de menu's) * Passende scharnierende beugel voor de flexibele wand-, mast- of balkmontage optioneel verkrijgbaar Technische gegevens: De Suntracer KNX is verkrijgbaar als model voor 230 V AC en voor 24 V DC (20 V AC) spanning: - 230 V AC model: + bedrijfsspanning: 230 V AC + stroom: max. 20 mA, restrimpel 10% - 24 V DC model: + bedrijfsspanning: 24 V DC of 20 V AC + stroom: max. 100 mA, resterende rimpel 10% - Montagewijze: opbouw - Gegevensuitgang: EIB / KNX +/- bus-insteekklem - BCU-type: eigen microcontroller - PEI-type: 0 - Aantal groepsadressen: max. 254 - Aantal toewijzingen : max. 255 - Aantal communicatieobjecten: 109 - Omgevingstemperatuur: -30 ° C tot + 50 ° C (in bedrijf) - Beschermingsklasse: IP 44 - Afmetingen: ca. 96 mm x 77 mm x 118 mm (B x H x D) - Gewicht: 230 V AC-model: ca. 226 g, 24 V DC-model: ca. 146 g - Regensensor: - Verwarming: ca. 1,2 watt (230 V en 24 V) - Temperatuursensor: - Meetbereik : -40 ° C tot + 80 ° C - Resolutie:...

UW VOORDELEN



WERELDWIJDE HANDEL
Imagofilm eibmarkt®



99% KLANTENTEVREDENHEID
> 500.000 klanten wereldwijd



DHL TRACK & TRACE
Zending volgen



AFHANDELING VAN RECLAMATIES
Coulant en 100% veilig



25 JAAR ERVARING
In wereldwijde e-business



ORDER LIVE CHAT
Met bestelhistorie



KORTE LEVERTIJD
Voorraadartikelen



RESTITUTIE
Binnen 14 dagen



PRIVACY
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Duitsland

eibabo® en eibmarkt® zijn gedeponeerde handelsmerken van de EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® is een onderneming van eibmarkt.com GmbH

eibmarkt.com GmbH is voor 100% een dochteronderneming van de EIBMARKT® GmbH Holding

* Informatie over de aangegeven levertermijnen: Dag = maandag tot vrijdag, geen feestdag in Beieren en Saksen. De levering van waren gebeurt ook op zaterdag (DHL, Maandag tot zaterdag).

** Betaalwijzen kunnen per land anders zijn. Alle prijzen excl. verzendkosten en invoerrechten of andere extra kosten (omzetbelasting bij import) bij leveringen buiten de EU.

*** Besparing ten opzichte van RRP (Recommended Retail Price) = niet-bindend prijsadvies van de fabrikant. RRP is de prijs die de detailhandel door de fabrikant, importeur of groothandelaar wordt aanbevolen als de wederverkoopprijs aan de klant. De RRP wordt ook wel catalogusprijs genoemd en wordt gedefinieerd als de hoogst mogelijke prijs die een koper vóór eventuele kortingen voor een bepaald product zou betalen (Bron van de bruto lijstprijzen: Duitsland).

eibabo® de slimme shop voor huishoudtoestellen
eibabo® bestel goedkoop elektrische artikelen op het internet
eibabo® koop goedkoop elektrische artikelen

