Artikelnummer
EB15804532

29.03.2024/02:51

https://www.eibabo.nl/philips-licht/led-apparatuurdrager-ws-4000k-dali-breed-str.-opvangbak-voor-lichtlijnsysteem-4mx850led80s840psdwb-eb15804532



LED-apparatuurdrager ws 4000K DALI breed str. - Opvangbak voor lichtlijnsysteem 4MX850LED80S840PSDWB

Philips Licht
4MX850LED80S840PSDWB
67282099
4030732672820 EAN/GTIN

154,92 EUR incl. btw**
plus **verzendkosten omvangrijke goedere**

14-16 dagen* (NLD)

Geschikt voor aantal lampen 1, Lampen LED niet vervangbaar, Fitting Overige, Met lampen ja, Materiaal van de behuizing Staal, Kleur behuizing wit, Type spanning AC/DC, Nominale spanning 220..240 V, Nominale stroom 0..500 mA, Voorschakelapparaat LED-bedieningsapparaat stroomgevoed, Met bedrijfsapparatuur ja, Vervangbaar bedrijfsapparaat ja, Dimmen 0-10 V nee, Dimmen 1-10 V nee, Dimmen DALI ja, DMX dimmen nee, Dimmen fabrikant-specifiek nee, Dimmen DSI nee, Potentiometer dimmen (geïntegreerd apparaat) nee, GPRS dimmen nee, Dimmen LineSwitch nee, Dimmen Netspanning modulatie van de netspanning nee, Dimmen Fase sectie nee, Dimmen Fase controle nee, Programmeerbaar dimmen nee, RF dimmen nee, De Vermindering van de de Sinusgolf van het verduisteren van de Sinusgolf nee, Dimmen van Touch en Dimmen en Dimmen nee, Dimmen Zigbee nee, Dimmen met drukknop nee, Zonder dimfunctie nee, lichtverdeler Verspreiderlens / optiek / paneel, Reflector zonder, Lichtverdeling symmetrisch, Lichtuitstraling direct, Gradenbundel brede balk 41-80, Kleurconsistentie (McAdam ellips) SDCM3, Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C. 100000 h, Beschermingsgraad (IP) IP20, Veiligheidsklasse I, Geschikt voor noodverlichting nee, Noodstroomvoorziening geïntegreerd nee, Geschikt voor lampvermogen 53 W, Max. Prestaties van het systeem 48 W, Nominale lichtstroom volgens IEC 62722-2-1-1 8000 lm, lichtefficiëntie 166 lm/W, Lichtkleur wit, Kleurtemperatuur 4000 K, Kleurweergaveindex CRI 80-89, Vermogensfactor 0,97, Constante lichtstroomregeling ja, Gradenbundel instelbaar nee, Kleurtemperatuur instelbaar nee, Lichtstroom instelbaar traploos, Breedte 63 mm, Hoogte/diepte 50 mm, Lengte 1478 mm, Type bedrading afstuderen, Aantal polen 5, Doorsnede geleider 0,5 mm², Aansluittype Overige

UW VOORDELEN

WERELDWIJDE HANDEL
Imagofilm eibmarkt®

99% KLANTENTEVREDENHEID
> 500.000 klanten wereldwijd

DHL TRACK & TRACE
Zending volgen

AFHANDELING VAN RECLAMATIES
Coulant en 100% veilig

25 JAAR ERVARING
In wereldwijde e-business

ORDER LIVE CHAT
Met bestelhistorie

KORTE LEVERTIJD
Voorraadartikelen

RESTITUTIE
Binnen 14 dagen

PRIVACY
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Duitsland

eibabo® en **eibmarkt®** zijn gedeponeerde handelsmerken van de EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® is een onderneming van eibmarkt.com GmbH
eibmarkt.com GmbH is voor 100% een dochteronderneming van de EIBMARKT® GmbH Holding

* Informatie over de aangegeven levertermijnen: Dag = maandag tot vrijdag, geen feestdag in Beieren en Saksen. De levering van waren gebeurt ook op zaterdag (DHL, Maandag tot zaterdag).
** Betaalwijzen kunnen per land anders zijn. Alle prijzen excl. verzendkosten en invoerrechten of andere extra kosten (omzetbelasting bij import) bij leveringen buiten de EU.
*** Besparing ten opzichte van RRP (Recommended Retail Price) = niet-bindend prijsadvies van de fabrikant. RRP is de prijs die de detailhandel door de fabrikant, importeur of groothandelaar wordt aanbevolen als de wederverkoopprijs aan de klant. De RRP wordt ook wel catalogusprijs genoemd en wordt gedefinieerd als de hoogst mogelijke prijs die een koper vóór eventuele kortingen voor een bepaald product zou betalen (Bron van de bruto lijstprijzen: Duitsland).

eibabo® de slimme shop voor huishoudtoestellen
eibabo® bestel goedkoop elektrische artikelen op het internet
eibabo® koop goedkoop elektrische artikelen