

Vervangende ruit voor RWA-werkpunt - Accessoire voor ventilatiesysteem WSK 397 01 (VE5)



WindowMaster
WSK 397 01 (VE5)
WSK 397 01
5706654004221 EAN/GTIN

35,34 EUR incl. btw**
plus verzendkosten



3-5 dagen* (NLD)

Geschikt voor opbouwmontage nee, Geschikt voor inbouwmontage ja, Geschikt voor wandmontage ja, Geschikt voor pendelophanging nee, Geschikt voor plafondmontage ja, Geschikt voor truss-montage nee, Geschikt voor platform-/vloermontage nee, Geschikt voor montage van spanningsrails nee, Geschikt voor klemmontage nee, Geschikt voor touwsysteem nee, Verstelbaarheid zwenkbaar, Met bewegingsmelder nee, Met lichtsensor nee, Lampen LED niet vervangbaar, Met lampen ja, Materiaal van de behuizing Aluminium, Oppervlak Overige, Kleur behuizing Aluminium, Materiaal van de afdekking Kunststof transparant, Oppervlak geborsteld ja, Type spanning DC, Nominale spanning 3,3 V, LED nominale stroom bij constante stroomsterkte 350..700 mA, Voorschakelapparaat LED-bedieningsapparaat stroomgevoed, Met bedrijfsapparatuur nee, Dimmen afhankelijk van het voorschakelapparaat ja, Dimmen 0-10 V nee, Dimmen 1-10 V nee, Dimmen DALI nee, DMX dimmen nee, Dimmen DSI nee, Dimpotentiometer (geïntegreerd apparaat) nee, GPRS dimmen nee, Dimmen LineSwitch nee, Dimmen fabrikant-specifiek nee, Dimmen Netspanning modulatie van de netspanning nee, Dimmen Fase sectie nee, Dimmen Fase controle nee, Programmeerbaar dimmen nee, RF dimmen nee, De Vermindering van de de Sinusgolf van het verduisteren van de Sinusgolf nee, Dimmen van Touch en Dimmen en Dimmen nee, Dimmen Zigbee nee, Dimmen met drukknop nee, Zonder dimfunctie ja, Reflector zonder, lichtverdeler focuslens, Lichtverdeling symmetrisch, Gradenbundel gemiddeld uitstotend 21-40°, Lichtuitstraling direct, Beschermingsgraad (IP) IP20, Veiligheidsklasse III, Max. Prestaties van het systeem 2,3 W, Lichtkleur wit, Kleurtemperatuur 4000 K, Kleurweergaveindex CRI 80-89, Lichtstroom 260 lm, Nominale lichtstroom volgens IEC 62722-2-1-1 260 lm, Hoogte/diepte 21 mm, Buitendiameter 43,5 mm, Inbouwhoogte/-diepte 26,5 mm, Inbouwdiameter 40 mm, Aantal polen 2, Aansluittype Overige, lichtefficiëntie 113 lm/W, Kleurconsistentie (McAdam ellips) SDCM3

UW VOORDELEN



WERELDWIJDE HANDEL
Imagofilm eibmarkt®



AFHANDELING VAN RECLAMATIES
Coolant en 100% veilig



KORTE LEVERTIJD
Voorraadartikelen



99% KLANTENTEVREDENHEID
> 500.000 klanten wereldwijd



25 JAAR ERVARING
In wereldwijde e-business



RESTITUTIE
Binnen 14 dagen



DHL TRACK & TRACE
Zending volgen



ORDER LIVE CHAT
Met bestelhistorie



PRIVACY
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Duitsland

eibabo® en eibmarkt® zijn gedeponeerde handelsmerken van de EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® is een onderneming van eibmarkt.com GmbH
eibmarkt.com GmbH is voor 100% een dochteronderneming van de EIBMARKT® GmbH Holding

* Informatie over de aangegeven levertermijnen: Dag = maandag tot vrijdag, geen feestdag in Beieren en Saksen. De levering van waren gebeurt ook op zaterdag (DHL, Maandag tot zaterdag).

** Betaalwijzen kunnen per land anders zijn. Alle prijzen excl. verzendkosten en invoerrechten of andere extra kosten (omzetbelasting bij import) bij leveringen buiten de EU.

*** Besparing ten opzichte van RRP (Recommended Retail Price) = niet-bindend prijsadvies van de fabrikant. RRP is de prijs die de detailhandel door de fabrikant, importeur of groothandelaar wordt aanbevolen als de wederverkoopprijs aan de klant. De RRP wordt ook wel catalogusprijs genoemd en wordt gedefinieerd als de hoogst mogelijke prijs die een koper vóór eventuele kortingen voor een bepaald product zou betalen (Bron van de bruto lijstprijzen: Duitsland).

eibabo® de slimme shop voor huishoudtoestellen
eibabo® bestel goedkoop elektrische artikelen op het internet
eibabo® koop goedkoop elektrische artikelen

