



Axiale in-line ventilator, driefasig DN 300 - Op leiding gemonteerde ventilator 3670m³ / u 360W D...



Maico

DZR 30/2 B

0086.0025

4012799860259 EAN/GTIN

1122,28 EUR incl. btw**
plus verzendkosten



14-16 dagen* (NLD)

Axiale buisventilator driefasig DN 300 DZR 30/2 B Materiaal behuizing RVS, luchthoeveelheid onbelast 3230m³/h, aansluitspanning 400V, beschermingsklasse (IP) IP55, lengte 300mm, diameter behuizing 380mm, buismantel gemaakt uit verzinkt plaatstaal, met flens aan beide zijden. 8-bladige waaiers van glasvezelversterkt polyamide. Dynamisch uitgebalanceerd in 2 niveaus, conform kwaliteitsniveau 6.3, DIN ISO 1940, deel 1. Flensgaten conform DIN EN 12220:1998. DZR 56/6 B en DZR 56/4 B: Flensgaten volgens DIN EN 12220:1998. Om trillingsoverdracht naar het leidingstelsel te voorkomen: Gebruik elastische verbindingstukken, voeten en trillingsdempers. Hoge beschermingsklasse IP 55. Uitzondering EZR/DZR... D IP 54. Installatie in elke positie mogelijk. Motor: asynchrone motor, toerentalregelbaar. Uitzondering: Type DZR 40/2 B. Niet geschikt voor het transporteren van met waterdamp verzadigde lucht. De transportrichting is op het apparaat gemarkeerd met een draairichting en een transportrichtingpijl. Omkeerbedrijf: Bij afwijkende transportrichting neemt de volumestroom met ca. 35% af. Driefasige motor: DZR-serie. Nominale spanning 400 V, 50 Hz Standaard thermische overbelastingsbeveiliging. Uitzondering: op aanvraag leverbaar voor DZR 25/4 D en poolomschakelbare axiaalbuisventilatoren. De aansluitingen zijn potentiaalvrij op de klemmen en moeten worden aangesloten op een volledige motorbeveiligingsschakelaar, bijvoorbeeld MV 25, of op het stuurcircuit van een contactor. Poolomschakelbare ventilatoren: Zorg voor bescherming tegen overbelasting met een ter plaatse te voorziene volledige motorbeveiligingsschakelaar. Elektrische aansluiting: Externe klemmenkast met kabeldoorvoertules. Veiligheidsinstructies: De ventilator mag alleen in bedrijf worden genomen als de bescherming tegen contact met de waaier is gegarandeerd volgens DIN EN ISO 13857. Artikel: DZR 30/2 B, leveringsvolume: 3670 m³/h, nominaal leveringsvolume: 2650 m³/h / in opt. Rendement, druk pfs, nominaal: 168 Pa - in opt. Rendement, snelheid nominaal: 2865 1/min - in opt. Rendement, waaier type: axiaal, toerental regelbaar: ja, omkeerbaarheid: ja, spanningstype: draaistroom, nominale spanning: 400 V, netfrequentie: 50 Hz, nominaal vermogen: 360 W / in opt. Efficiëntie, Irated: 0,8 A / in opt. Rendement, IMax: 1 A, beschermingsklasse: IP 55, thermische klasse: B, poolomschakelbaar: nee, voedingskabel: 7 / 1,5 mm², inbouwpositie: horizontaal / verticaal, materiaal: plaatstaal, verzinkt, gewicht: 12,65 kg, nominale breedte: 300 mm, breedte: 380 mm, hoogte: 424 mm, diepte: 300 mm, transporttemperatuur...

UW VOORDELEN



WERELDWIJDE HANDEL
Imagofilm eibmarkt®



AFHANDELING VAN RECLAMATIES
Coolant en 100% veilig



KORTE LEVERTIJD
Voorraadartikelen



99% KLANTENTEVREDENHEID
> 500.000 klanten wereldwijd



25 JAAR ERVARING
In wereldwijde e-business



RESTITUTIE
Binnen 14 dagen



DHL TRACK & TRACE
Zending volgen



ORDER LIVE CHAT
Met bestelhistorie



PRIVACY
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Duitsland

eibabo® en eibmarkt® zijn gedeponeerde handelsmerken van de EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® is een onderneming van eibmarkt.com GmbH

eibmarkt.com GmbH is voor 100% een dochteronderneming van de EIBMARKT® GmbH Holding

* Informatie over de aangegeven levertermijnen: Dag = maandag tot vrijdag, geen feestdag in Beieren en Saksen. De levering van waren gebeurt ook op zaterdag (DHL, Maandag tot zaterdag).

** Betaalwijzen kunnen per land anders zijn. Alle prijzen excl. verzendkosten en invoerrechten of andere extra kosten (omzetbelasting bij import) bij leveringen buiten de EU.

*** Besparing ten opzichte van RRP (Recommended Retail Price) = niet-bindend prijsadvies van de fabrikant. RRP is de prijs die de detailhandel door de fabrikant, importeur of groothandelaar wordt aanbevolen als de wederverkoopprijs aan de klant. De RRP wordt ook wel catalogusprijs genoemd en wordt gedefinieerd als de hoogst mogelijke prijs die een koper vóór eventuele kortingen voor een bepaald product zou betalen (Bron van de bruto lijstprijzen: Duitsland).

eibabo® de slimme shop voor huishoudtoestellen
eibabo® bestel goedkoop elektrische artikelen op het internet
eibabo® koop goedkoop elektrische artikelen

