



Axiale dakventilator wisselstroom DN 250 - Dak gemonteerde ventilator 1900m³ / h 180W EKD 25/2 B



Maico
EKD 25/2 B
0087.0202
4012799872023 EAN/GTIN

1446,92 EUR incl. btw**
plus verzendkosten omvangrijke goedere



14-16 dagen* (NLD)

Axiale dakventilator wisselstroom DN 250 EKD 25/2 B netfrequentie 50Hz, nominale spanning 230V, materiaal behuizing plaatstaal, volumestroom 1900m³/h, nominaal vermogen 180W, mediumtemperatuur -20 ... 60°C, beschermingsklasse (IP) IP55, nominale breedte 250 mm, corrosiebescherming Verzinkt, behuizing, bodemplaat, inlaatmondstuk en regenkap van verzinkt plaatstaal. Gegalvaniseerd beschermrooster aan de uitlaatzijde, aanrakingsbeveiliging conform DIN EN ISO 13857. Stabiele transportogen maken transport met een kraan mogelijk. Waaiert met 8 bladen van glasvezelversterkt polyamide. Dynamisch uitgebalanceerd in 2 niveaus, conform kwaliteitsniveau 6.3, DIN ISO 1940, deel 1. Omschakelbaar voor ventilatie of ventilatie (uitzondering EKD ... E). Transportrichting: De volgende afbeelding toont de transportrichting: Standaard transportrichting: Over de motor blazen. Omkeerbedrijf: Aanzuiging via de motor. Omkeerbedrijf (uitzondering EKD ... E): Bij afwijkende transportrichting neemt de volumestroom met ca. 35% af. Motor: asynchrone motor. Omkeerbaar. Uitzondering: ventilatoren met schaduwpoolmotoren (.../E). Standaard thermische overbelastingsbeveiliging. Wisselstroommotor: EKD-serie. Nominale spanning 230 V, 50 Hz Ventilatoren .../B en .../D: Condensatormotoren met bedrijfscondensator in de aansluitkast. Fans .../E: motoren met schaduwpolen, niet omkeerbaar. Beschermingsklasse EKD... D en ... E IP 54. Beschermingsklasse EKD... B IP 55. Elektrische aansluiting: aansluitkabel, ca. 1,7 m lang. Veiligheidsinstructies: De ventilator mag alleen in bedrijf worden genomen als de waaiert is beveiligd tegen aanraking volgens DIN EN ISO 13857. Artikel: EKD 25/2 B, leveringsvolume: 1900 m³/h, nominaal leveringsvolume: 1290 m³/h / in opt. Rendement, druk pfs, nominaal: 112 Pa - in opt. Rendement, snelheid nominaal: 2930 1/min - in opt. Rendement, toerental: 2954 1/min, waaiertype: axiaal, toerental regelbaar: ja, omkeerbaarheid: ja, spanningstype: wisselstroom, nominale spanning: 230 V, netfrequentie: 50 Hz, nominaal vermogen: 180 W / in opt. Efficiëntie, Irated: 1 A / in opt. Rendement, IMax: 1,3 A, beschermingsklasse: IP 55, warmteklasse: F, inbouwlocatie: dak, inbouwpositie: verticaal, materiaal: plaatstaal, verzinkt, gewicht: 16,9 kg, nominale breedte: 250 mm, breedte: 570 mm, hoogte: 570 mm, diepte: 325 mm, transporttemperatuur bij nominale stroom: -20 °C tot 60 °C, transporttemperatuur bij IMax: -20 °C tot 60 °C, totaal rendement e: 29,2%, meetcategorie: C, efficiëntie categorie: statisch, efficiëntieniveau N: 40,2, bouwjaar: zie typeplaatje, naam van de...

UW VOORDELEN



WERELDWIJDE HANDEL
Imagofilm eibmarkt®



AFHANDELING VAN RECLAMATIES
Coolant en 100% veilig



KORTE LEVERTIJD
Voorraadartikelen



99% KLANTENTEVREDENHEID
> 500.000 klanten wereldwijd



25 JAAR ERVARING
In wereldwijde e-business



RESTITUTIE
Binnen 14 dagen



DHL TRACK & TRACE
Zending volgen



ORDER LIVE CHAT
Met bestelhistorie



PRIVACY
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Duitsland

eibabo® en eibmarkt® zijn gedeponeerde handelsmerken van de EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® is een onderneming van eibmarkt.com GmbH

eibmarkt.com GmbH is voor 100% een dochteronderneming van de EIBMARKT® GmbH Holding

* Informatie over de aangegeven levertermijnen: Dag = maandag tot vrijdag, geen feestdag in Beieren en Saksen. De levering van waren gebeurt ook op zaterdag (DHL, Maandag tot zaterdag).

** Betaalwijzen kunnen per land anders zijn. Alle prijzen excl. verzendkosten en invoerrechten of andere extra kosten (omzetbelasting bij import) bij leveringen buiten de EU.

*** Besparing ten opzichte van RRP (Recommended Retail Price) = niet-bindend prijsadvies van de fabrikant. RRP is de prijs die de detailhandel door de fabrikant, importeur of groothandelaar wordt aanbevolen als de wederverkoopprijs aan de klant. De RRP wordt ook wel catalogusprijs genoemd en wordt gedefinieerd als de hoogst mogelijke prijs die een koper vóór eventuele kortingen voor een bepaald product zou betalen (Bron van de bruto lijstprijzen: Duitsland).

eibabo® de slimme shop voor huishoudtoestellen
eibabo® bestel goedkoop elektrische artikelen op het internet
eibabo® koop goedkoop elektrische artikelen

