

**Aardlekschakelaar - Residuele stroomonderbreker 4-polig 40 / 0,03A DFS4 040-4/0,03-B NK****Doepke**
DFS4 040-4/0,03-B NK
09134995
4014712139398 EAN/GTIN**688,13 EUR** incl. btw**
plus verzendkosten

3-5 dagen* (NLD)

FI-schakelaar DFS4 040-4/0.03-B NK aantal polen 4, nominale spanning 400V, nominale stroom 40A, nominale lekstroom 30mA, nominale isolatiespanning U_i 400V, nominale stroomhoudspanning U_{imp} 4kV, montage techniek DIN-rail, aardlekstroom B, kortvertraagd type, kortsluitvastheid (I_{cw}) 10kA, stroomweerstand 3kA, frequentie 50 Hz, extra uitrusting mogelijk, beschermingsklasse (IP) IP20, breedte in steekenheden 4, inbouw diepte 69 mm, omgevingstemperatuur tijdens werking -25...40°C, vervuilsgraad 2, aansluitbare aderdoorsnede meerdraads 1,5...50mm², aansluitbare aderdoorsnede, massief 1,5...50mm², aardlekschakelaar schakel de stroomtoevoer uit als er gevaarlijk hoge reststromen optreden. Zo bescherm je mensen, dieren en systemen. DFS 4 zijn twee- of vierpolige aardlekschakelaars voor een- of driefasige netwerken. In de standaardversie zijn de compacte apparaten vier modules breed. Ze zijn verkrijgbaar in veel verschillende soorten aardlekstromen en uitvoeringen met nominale stromen tot 125 A. De grote dubbeldeklemmen zijn ook geschikt voor grote aderdoorsneden. De geactiveerde positie van de multifunctionele schakelaar maakt het oplossen van problemen eenvoudiger. De gratis labelsoftware helpt bij het labelen. Type B-schakelaars zijn AC/DC-gevoelig. Ze beschermen tegen puls- en wisselstroom, lekstromen met gemengde frequenties en gladde gelijkstroom met frequenties tot 150 kHz. Ze zijn beter bestand tegen stroomstoten en onweersbuien. De voor alle stroom gevoelige aardlekschakelaars uit de NK-serie bieden klassieke brandbeveiliging van 300 mA bij frequenties van 0 tot 150 kHz. Ze zijn geoptimaliseerd voor brandgevoelige gebouwen. Apparaten in de standaardversie zijn ontworpen voor het bewaken van circuits met een nominale spanning van 230 V/400 V en een nominale frequentie van 50 Hz. Eigenschappen: voldoet aan de eisen van de bouwvoorschriften VDE 0664-10, VDE 0664-40, VDE 0664-400, ÖVE/ÖNORM E 8601, gevoelig voor aardlekstromen met frequenties en mengfrequenties vanaf 0 Hz (gladde gelijkstroom) tot 150 kHz, elektromagnetische compatibiliteit volgens VDE 0664-30 en VDE 0839-6-2 (storingsimmunitet voor industriële toepassingen) netspanningsafhankelijke activering voor aardlekstromen type A, spanningsafhankelijke detectie van gladde gelijkstroom en wisselstroom met frequenties anders dan 50/60 Hz, volledige functionaliteit bij netspanningen vanaf minimaal 50 V AC op twee actieve geleiders, klein formaat voor alle nominale stromen, hoge kortsluitvastheid, dubbelzijdige klemmenblokken voor grote aderdoorsneden en railaansluitingen, schakelstandindicator,...

UW VOORDELEN**WERELDWIJDE HANDEL**
Imagofilm eibmarkt®**AFHANDELING VAN RECLAMATIES**
Coulant en 100% veilig**KORTE LEVERTIJD**
Voorraadartikelen**99% KLANTENTEVREDENHEID**
> 500.000 klanten wereldwijd**25 JAAR ERVARING**
In wereldwijde e-business**RESTITUTIE**
Binnen 14 dagen**DHL TRACK & TRACE**
Zending volgen**ORDER LIVE CHAT**
Met bestelhistorie**PRIVACY**
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Duitsland

eibabo® en eibmarkt® zijn gedeponeerde handelsmerken van de EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® is een onderneming van eibmarkt.com GmbH

eibmarkt.com GmbH is voor 100% een dochteronderneming van de EIBMARKT® GmbH Holding

* Informatie over de aangegeven levertermijnen: Dag = maandag tot vrijdag, geen feestdag in Beieren en Saksen. De levering van waren gebeurt ook op zaterdag (DHL, Maandag tot zaterdag).

** Betaalwijzen kunnen per land anders zijn. Alle prijzen excl. verzendkosten en invoerrechten of andere extra kosten (omzetbelasting bij import) bij leveringen buiten de EU.

*** Besparing ten opzichte van RRP (Recommended Retail Price) = niet-bindend prijsadvies van de fabrikant. RRP is de prijs die de detailhandel door de fabrikant, importeur of groothandelaar wordt aanbevolen als de wederverkoopprijs aan de klant. De RRP wordt ook wel catalogusprijs genoemd en wordt gedefinieerd als de hoogst mogelijke prijs die een koper vóór eventuele kortingen voor een bepaald product zou betalen (Bron van de bruto lijstprijzen: Duitsland).

eibabo® de slimme shop voor huishoudtoestellen
eibabo® bestel goedkoop elektrische artikelen op het internet
eibabo® koop goedkoop elektrische artikelen

